

**HellermannTyton**

海尔曼太通（无锡）电器配件有限公司

**太阳能行业**

可靠的电缆管理方案

**MADE FOR REAL** 

# 太阳能光伏接线盒

## 太阳能光伏接线盒

### PV-HT10

PV-HT10 光伏接线盒起到连接太阳能组件与逆变器等控制装置之间的桥梁作用,是光伏电站中广泛应用的零部件。

### 性能和优势

- 为 1000V-1500V 直流系统增加安全性
- 满足户外恶劣条件下的使用要求
- 已获得 TUV 认证
- 优选材料具有良好的抗老化能力
- 出色的耐紫外线线性



PV-HT10 光伏接线盒是光伏电站中广泛应用的零部件。



参数	数值
额定电流	25A,30A
额定电压	1500V
防护等级	IP68
安全等级	II
阻燃等级	UL94-V0
环境温度范围	-40°C ~ 85°C
温度上限	100°C
连接线规格	4mm <sup>2</sup>
绝缘电阻	≥400MΩ
备注	二极管可根据不同光伏组件选型



品名	尺寸	重量(g)	外观颜色
PV-HT10	24*67*14	130	黑色

除特殊标识外,所有尺寸单位均为毫米。



**HellermannTyton**

www.HellermannTyton.com.cn

江苏省无锡市新吴区新加坡工业园行创八路231号

邮编: 214028

电话: 0510-85279226

传真: 0510-85282731

邮箱: china-cservice@hellermannTyton.com



关注服务号 了解更多资讯