


Befestigungselemente

SolidTack-Serie

Befestigungssockel für besondere Anforderungen

HellermannTyton




Befestigungssockel mit Spezialkleber

• SolidTack-Serie


Die SolidTack Montagesockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Sie können für eine Vielzahl von Innen- und Außenanwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen und -bauteile in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.

Hauptmerkmale

- MB-Sockel mit Spezial-Klebeband aus homogenem Acrylat
- Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht
- Hohe Kohäsionskraft kombiniert mit guter Witterungsbeständigkeit
- Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE oder lackierte Oberflächen
- Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen



Sockel MB3, MB4, MB5



Kabelhalter für Flachbandkabel schraubbar/selbstklebend FKH-Serie



Durch das SolidTack-Klebeband können die Sockel auch auf lackierte Oberflächen geklebt werden.



Mehr Details!

MATERIAL	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert (PA66HIR)	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebs-temperatur	-40 °C bis +80 °C, (+105 °C, 500 h)	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Brandschutz-eigenschaften	UL94 HB (ohne Kleber)	UL94 V2 (ohne Kleber)

RoHS ✓

HF ✓

RoHS ✓

MATERIAL KLEBER	Acrylat mit Trägermaterial aus Acrylschaum
Betriebs-temperatur Kleber	-40 °C bis +90 °C

Typ	Breite (W)	Länge (L)	Höhe (H)	Ø Befestigungsloch (FH)	Binderbreite max.	Kabelbreite max.	Material	Farbe	Kleber	Inhalt	Art.-Nr.
MB3APT	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	-	PA66	Schwarz (BK)	mod. Acrylat	100	151-00432
	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	-	PA66	Natur (NA)	mod. Acrylat	100	151-00514
MB4APT	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	-	PA66	Schwarz (BK)	mod. Acrylat	100	151-00433
	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	-	PA66	Natur (NA)	mod. Acrylat	100	151-00587
MB5APT	38,0	38,0	6,4	4,7	10,0	-	PA66	Schwarz (BK)	mod. Acrylat	100	151-00434
FKH50AVHB	25,0	56,5	-	3,1	-	50,0	PA66HIR	Schwarz (BK)	mod. Acrylat	100	151-00312
FKH80AVHB	25,0	86,0	-	3,1	-	80,0	PA66HIR	Schwarz (BK)	mod. Acrylat	100	151-00313

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH
 Großer Moorweg 45
 D-25436 Tornesch
 Tel: +49 (0) 41 22/701-1
 Fax: +49 (0) 41 22/701-400
 E-Mail: info@HellermannTyton.de
 www.HellermannTyton.de