







线束胶带 - 手撕布基胶带

HelaTape Protect 180

HelaTape Protect 胶带适用于不同行业的电缆线束。

性能和优势

- 高品质涤纶布基胶带
- 合成橡胶粘合剂具有很好的耐热性和耐介质性
- 通过 LV312 耐温性测试
- 很好的耐磨性
- 柔性材料，手撕式布基胶带
- 极好的耐老化性并且不易腐烂



HelaTape Protect 180 非常灵活并且适用于不同行业的电缆线束。

材料	聚酯 (PET)
工作温度	-40°C 至 +125°C
附着力	3.0 N/10 mm
剥离力	3.0 N/10 mm
断裂延伸率	15 %
断裂强度	65 N/10 mm

HF ✓

RoHS ✓

品名	厚度 T	宽度 W	长度 L	产品编码
HTAPE-PROTECT180-PET-BK	0.18	19.0	25.0 米	712-10002

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。



线束胶带 – 强力高温布基胶带

HelaTape Protect 250

HelaTape Protect 胶带适用于不同行业的电缆线束。

性能和优势

- 高温涤纶布基胶带
- 合成橡胶粘合剂具有很好的耐热性和耐介质性
- 通过 LV312 耐温性测试
- 很好的耐磨性
- 柔性材料，易于处理
- 极好的耐老化性并且不易腐烂
- 可靠耐用，即使在多变和极端的环境条件下



HelaTape Protect 250 专为电缆线束而设计，具有很高的耐高温性。

材料	聚酯 (PET)
工作温度	-40°C 至 +150°C
附着力	2.5 N/10 mm
剥离力	2.0 N/10 mm
断裂延伸率	15 %
断裂强度	180 N/10 mm

HF ✓

RoHS ✓

品名	厚度 T	宽度 W	长度 L	产品编码
HTAPE-PROTECT250-PET-BK	0.25	19.0	25.0 米	712-10003

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。



线束胶带 - 柔性绒基胶带

HelaTape Protect 300

HelaTape Protect 胶带适用于不同行业的电缆线束。

性能和优势

- 柔性涤纶绒基胶带
- 极好的降噪性和耐磨性
- 合成橡胶粘合剂具有很好的耐热性和耐介质性
- 柔性材料，手撕式胶带
- 极好的耐老化性并且不易腐烂



HelaTape Protect 300 具有很好的降噪性和耐磨性。

材料	聚酯 (PET)
工作温度	-40°C 至 +105°C
附着力	2.0 N/10 mm
剥离力	2.0 N/10 mm
断裂延伸率	10 %
断裂强度	30 N/10 mm

HF ✓

RoHS ✓

品名	厚度 T	宽度 W	长度 L	产品编码
HTAPE-PROTECT300-PET-BK	0.30	19.0	25.0 米	712-10001

除特殊标识外，所有尺寸单位均为毫米。