




Abraçadeiras Insulok Standard

A HellermannTyton possui uma linha completa de abraçadeiras nos mais diversos tamanhos, produzidas dentro de rigorosos padrões de qualidade, para a obtenção da máxima performance na amarração de fios e cabos, entre outras aplicações.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA6.6)
Cor	Natural e Preta*
Temperatura de utilização	-40°C a +85°C
Flamabilidade	UL94V-2



Referência	Tensão Mínima de Ruptura			Comprimento nominal L (mm)	Largura W (mm)	Ø Máximo Amarração (mm)	Embalagem	Ferramenta de Aplicação
	kgf	lbs	N					
T18S	8,0	18,0	80,0	83,0	2,30	16,0	1.000 pçs	MK7P, MK3P, EVO7
T18R	8,0	18,0	80,0	100,0	2,50	22,0	1.000 pçs	
T18I	8,0	18,0	80,0	140,0	2,50	35,0	1.000 pçs	
T18L	8,0	18,0	80,0	200,0	2,50	55,0	500 pçs	
T25L	11,0	25,0	110,0	240,0	2,80	65,0	100 pçs	MK7P, MK3P, EVO7
T25LL	11,0	25,0	110,0	330,0	2,80	95,0	100 pçs	
T30R	14,0	30,0	135,0	150,0	3,60	35,0	500 pçs	
T30L	14,0	30,0	135,0	190,0	3,60	50,0	100 pçs	
T30LL	14,0	30,0	135,0	285,0	3,50	80,0	100 pçs	
T40R	18,0	40,0	180,0	175,0	4,00	45,0	100 pçs	
T40L	18,0	40,0	180,0	365,0	4,00	105,0	1.000 pçs	MK7HT, MK7P, MK9P, EVO9SP, MK3P, EVO9HT, EVO7
T50R	22,0	50,0	225,0	200,0	4,60	50,0	200 pçs	
T50M	22,0	50,0	225,0	245,0	4,60	73,0	200 pçs	
T50L	22,0	50,0	225,0	390,0	4,60	110,0	200 pçs	
LR55R	25,0	55,0	245,0	195,0	4,70	49,0	200 pçs	
T80I	36,0	80,0	355,0	300,0	4,70	85,0	200 pçs	MK9P, EVO9SP, EVO9HT
T120S	54,0	120,0	535,0	225,0	7,60	55,0	100 pçs	
T120I	54,0	120,0	535,0	300,0	7,60	80,0	100 pçs	
T120R	54,0	120,0	535,0	390,0	7,60	100,0	100 pçs	
T120L	54,0	120,0	535,0	760,0	7,60	225,0	50 pçs	
T150M	68,0	150,0	670,0	535,0	8,90	150,0	25 pçs	
T150R	68,0	150,0	670,0	390,0	8,90	105,0	25 pçs	
T150L	68,0	150,0	670,0	820,0	8,90	245,0	25 pçs	
T150LL	68,0	150,0	670,0	925,0	8,90	275,0	25 pçs	
T150XL	68,0	150,0	670,0	1095,0	8,90	330,0	25 pçs	
T150XLL	68,0	150,0	670,0	1325,0	8,90	405,0	25 pçs	
T250S	113,0	250,0	1115,0	235,0	13,10	50,0	50 pçs	
T250R	113,0	250,0	1115,0	535,0	13,10	150,0	50 pçs	

As dimensões são aproximadas e sujeitas a alterações técnicas.

*Outras cores sob consulta