



Tubo Termocontrátil 3:1 - Parede fina sem adesivo

HIS-3

HIS-3 é usado para aplicações gerais com alto nível de proteção contra abrasão, sendo ideal para isolação e proteção de fios, cabos e componentes eletrônicos em geral.

Características e Vantagens

- Parede fina;
- Autoextinguível;
- Tensão de trabalho: 1KV;
- Possui embalagem com pequenas quantidades, destinadas à venda em balcão para pequenas aplicações;
- A taxa de contração 3:1 propicia menor número de itens para bitolas de 1/8" a 1" (3 até 24mm).



Tubo termocontrátil HIS-3.



Mais variantes disponíveis sob consulta. Por favor, entre em contato conosco!



Esses itens possuem certificação ABNT NBR 6813 – 1KV e ANSI/UL224 – 125°C VW-1 600V. Por favor, nos contate para maiores informações.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Contração	3:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. de Contração	+100 °C
Contração Longitudinal	+/-5%
Rigidez Dielétrica	32 (kV/mm)
Flamabilidade	UL224 VW-1 (exceto transparente)

RoHS ✓



REF.	Ø Fornecido D	Ø Encolhido d	Esp. de Parede (WT)	Comp. (L)	Emb.	Cor	UNS
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Azul (BU)	308-30306
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Preto (BK)	308-30300
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Verde - Amarelo (GNYE)	308-30307
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Vermelho (RD)	308-30302
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Azul (BU)	308-30606
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Preto (BK)	308-30600
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Verde - Amarelo (GNYE)	308-30607
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Vermelho (RD)	308-30602
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Azul (BU)	308-30906
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Preto (BK)	308-30900
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Verde - Amarelo (GNYE)	308-30907
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Vermelho (RD)	308-30902

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.



Tubo Termocontrátil 3:1 - Parede fina sem adesivo

HIS-3



REF.	Ø Fornecido D	Ø Encolhido d	Esp. de Parede (WT)	Comp. (L)	Emb.	Cor	UNS
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Azul (BU)	308-31206
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Preto (BK)	308-31200
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Verde - Amarelo (GNYE)	308-31207
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Vermelho (RD)	308-31202
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Azul (BU)	308-31806
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Preto (BK)	308-31800
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Verde - Amarelo (GNYE)	308-31807
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Vermelho (RD)	308-31802
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Azul (BU)	308-32406
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Preto (BK)	308-32400
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Verde - Amarelo (GNYE)	308-32407
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Vermelho (RD)	308-32402

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.