



Malha de Poliéster

Malha de Poliéster Bipartida BSCS

A instalação se dá pela abertura longitudinal do produto, o transpasse existente na circunferência do mesmo é aberto para a instalação dos cabos e, após a instalação, volta à sua forma original circular. Apresenta excelente resistência à abrasão e à temperatura, além de propiciar redução de ruído devido às características de sua trança bem fechada e extremamente flexível.

Características e Vantagens


- Não expande quando comprimida longitudinalmente;
- Abertura longitudinal para instalação;
- Permite adição de cabos após a instalação feita;
- Excelente resistência à abrasão e à temperatura;
- Proporciona redução de ruído.



Malha de poliéster bipartida BSCS.

MATERIAL	Poliéster (PET)
Temp. de Trabalho	-50 °C a +150 °C
Flamabilidade	UL224 VW-1

RoHS



BSCS

REF.	Ø Nominal	Ø Máx Aplica.	Pol.	Cor	Emb.	UNS
BSCS-05	5,0	6,0	0.19 "	Preto (BK)	100 m	170-04000
BSCS-08	8,0	9,0	0.31 "	Preto (BK)	100 m	170-04001
BSCS-10	10,0	11,0	0.38 "	Preto (BK)	100 m	170-04002
BSCS-13	13,0	14,0	0.5 "	Preto (BK)	50 m	170-04003
BSCS-19	19,0	20,0	0.75 "	Preto (BK)	25 m	170-04004
BSCS-25	25,0	27,0	1 "	Preto (BK)	25 m	170-04005
BSCS-32	32,0	34,0	1.25 "	Preto (BK)	25 m	170-04006
BSCS-50	50,0	52,0	2 "	Preto (BK)	25 m	170-04007

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.