




Terminal elétrico em cobre estanhado e PVC

Terminal olhal isolado standard

O terminal olhal é indicado para conectar condutores elétricos. Por manter-se totalmente fixado, pois durante a aplicação o parafuso é inserido através do furo da lingueta, esse modelo de terminal é considerado o mais seguro. Sua aplicação é indicada por meio do uso de ferramentas para crimpagem de terminais.

Características e Vantagens

- Indicado para conectar condutores elétricos;
- Tipo mais seguro de terminal por ser mantido totalmente fixado.



Terminal olhal



Terminal olhal isolado.

MATERIAL	Cobre estanhado (SNCU), Policloreto de Vinila (PVC)
Flamabilidade	UL94 V0



Ferramenta de aplicação na página 279.


REF.	Bitola do cabo (mm ²)	Bitola AWG	Furo Ø	Largura (W)	Comp. (L)	Comp. (L2)	Cor	Emb.	UNS
HOT01503	0,25-1,50	22 - 16 AWG	M3	8,0	21,2	7,0	Vermelho (RD)	100 Pcs.	918-00358
HOT01504	0,25-1,50	22 - 16 AWG	M4	8,0	21,2	7,0	Vermelho (RD)	100 Pcs.	918-00359
HOT01505	0,25-1,50	22 - 16 AWG	M5	8,0	21,2	7,0	Vermelho (RD)	100 Pcs.	918-00360
HOT01506	0,25-1,50	22 - 16 AWG	M6	11,6	26,8	11,1	Vermelho (RD)	100 Pcs.	918-00361
HOT01508	0,25-1,50	22 - 16 AWG	M8	11,6	27,4	11,1	Vermelho (RD)	100 Pcs.	918-00362
HOT02503	1,50-2,50	16 - 14 AWG	M3	8,5	22,8	7,75	Azul (BU)	100 Pcs.	918-00363
HOT02504	1,50-2,50	16 - 14 AWG	M4	8,5	20,0	7,75	Azul (BU)	100 Pcs.	918-00364
HOT02505	1,50-2,50	16 - 14 AWG	M5	8,5	22,0	7,75	Azul (BU)	100 Pcs.	918-00365
HOT02506	1,5-2,5	16 - 14 AWG	M6	11,9	27,2	11,0	Azul (BU)	100 Pcs.	918-00366
HOT02508	1,5-2,5	16 - 14 AWG	M8	11,9	27,2	11,0	Azul (BU)	100 Pcs.	918-00367
HOT02510	1,5-2,5	16 - 14 AWG	M10	13,6	31,1	13,9	Azul (BU)	100 Pcs.	918-00368
HOT06004	4,00-6,00	12 - 10 AWG	M4	9,5	26,2	8,25	Amarelo (YE)	100 Pcs.	918-00369
HOT06005	4,00-6,00	12 - 10 AWG	M5	9,5	26,2	8,25	Amarelo (YE)	100 Pcs.	918-00370
HOT06006	4,00-6,00	12 - 10 AWG	M6	12,0	30,0	13	Amarelo (YE)	100 Pcs.	918-00371
HOT06008	4,00-6,00	12 - 10 AWG	M8	15,0	34,0	13,7	Amarelo (YE)	100 Pcs.	918-00372
HOT06010	4,00-6,00	12 - 10 AWG	M10	15,0	34,0	13,7	Amarelo (YE)	100 Pcs.	918-00373
HOT06012	4,00-6,00	12 - 10 AWG	M12	19,2	38,8	16,0	Amarelo (YE)	100 Pcs.	918-00374

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.



Terminal elétrico em cobre estanhado e PVC

Terminal olhal isolado especial



Terminal olhal especial

REF.	Bitola (mm ²)	Bitola AWG	Furo Ø	Largura (W)	Comp. (L)	Comp. (L2)	Cor	Emb.	UNS
HOT10005	1 x 10	8 AWG	M5	9,5	31,5	9,2	Vermelho (RD)	50 Pcs.	918-00375
HOT10006	1 x 10	8 AWG	M6	9,5	31,5	9,2	Vermelho (RD)	50 Pcs.	918-00376
HOT10008	1 x 10	8 AWG	M8	9,5	31,5	9,2	Vermelho (RD)	50 Pcs.	918-00377
HOT16006	1 x 16	6 AWG	M6	11,5	37,8	10,6	Azul (BU)	50 Pcs.	918-00378
HOT16008	1 x 16	6 AWG	M8	11,5	37,8	10,6	Azul (BU)	50 Pcs.	918-00379
HOT25006	1 x 25	4 AWG	M6	13,5	45,1	15,7	Amarelo (YE)	50 Pcs.	918-00380
HOT25008	1 x 25	4 AWG	M8	13,5	45,1	15,7	Amarelo (YE)	50 Pcs.	918-00381
HOT35008	1 x 35	2AWG	M8	15,2	50,5	17,3	Vermelho (RD)	50 Pcs.	918-00382
HOT35010	1 x 35	2 AWG	M10	15,2	50,5	17,3	Vermelho (RD)	50 Pcs.	918-00383

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.