



Terminal elétrico em cobre estanhado

Terminal à compressão com um furo


O terminal à compressão é indicado para conectar condutores elétricos. Produzido em cobre estanhado, esse terminal é resistente à corrosão e, por manter-se totalmente fixado por parafuso, esse modelo de terminal é considerado seguro. Sua aplicação é indicada por meio do uso de ferramentas para crimpagem de terminais.

Características e Vantagens

- Indicado para conectar condutores elétricos;
- Tipo seguro de terminal por ser mantido totalmente fixado;
- Resistente à corrosão.



Terminal à compressão com um furo.



Terminal à compressão

MATERIAL	Cobre estanhado (SNCU)
Flamabilidade	UL94 V0
Cor	Metal (ML)

REF.	Bitola (mm²)	Furo Ø	Ø (D)	Comp. (L)	Emb.	UNS
HCT0061-5	1 x 6	M5	4,1	24,0	100 Pcs.	918-00437
HCT0061-6	1 x 6	M6	4,1	24,0	100 Pcs.	918-00438
HCT0101-6	1 x 10	M6	5,1	24,0	100 Pcs.	918-00439
HCT0161-6	1 x 16	M6	6,4	27,5	100 Pcs.	918-00440
HCT0251-6	1 x 25	M6	7,4	25,0	100 Pcs.	918-00441
HCT0251-8	1 x 25	M8	7,4	25,0	100 Pcs.	918-00442
HCT0351-8	1 x 35	M8	8,5	35,0	50 Pcs.	918-00443
HCT0501-8	1 x 50	M8	9,6	50,0	50 Pcs.	918-00444
HCT0701-10	1 x 70	M10	11,9	70,0	50 Pcs.	918-00445
HCT0951-12	1 x 95	M12	13,2	95,0	20 Pcs.	918-00446
HCT1201-12	1 x 120	M12	15,6	120,0	20 Pcs.	918-00447
HCT1501-12	1 x 150	M12	17,4	150,0	10 Pcs.	918-00448
HCT1851-12	1 x 185	M12	19,0	185,0	10 Pcs.	918-00449
HCT2401-16	1 x 240	M16	21,8	92,0	5 Pcs.	918-00450
HCT3001-16	1 x 300	M16	24,8	300,0	5 Pcs.	918-00451

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.