

**Beschreibung:**

verzinkt, mit Mitteneindruck, geeignet für CU- Leiter  
Diese Pressverbinder sind für mehrdrähtige und eindrähtige Leiter geeignet und mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub.

**Eigenschaften:**

Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material  
Sechskantschlüssel  
Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung  
Galvanisch verzinnter Verbinderkörper  
Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub

**Prüfungen:**

DIN 46267, Teil 1

Artikelnr.	Typ	Leiterquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Durchmesser innen in mm	Durchmesser außen in mm	Länge in mm
435-01450	Press-Connector 1.5 ST BV	1,5	1,8	3,3	25
435-01451	Press-Connector 2.5 ST BV	2,5	2,3	4,2	25
435-01452	Press-Connector 4 ST BV	4	3	5	25
435-01453	Press-Connector 6 ST BV	6	3,5	6,5	25
435-01454	Press-Connector 10 ST BV	10	4,5	7	30
435-01455	Press-Connector 16 ST BV	16	5,5	8,5	35
435-01456	Press-Connector 25 ST BV	25	7	10	40
435-01457	Press-Connector 35 ST BV	35	8,5	12	45
435-01458	Press-Connector 50 ST BV	50	10	14	50
435-01459	Press-Connector 70 ST BV	70	12	16,5	55
435-01460	Press-Connector 95 ST BV	95	13,5	18	60
435-01461	Press-Connector 120 ST BV	120	15	19,5	65
435-01462	Press-Connector 150 ST BV	150	16,5	21	70
435-01463	Press-Connector 185 ST BV	185	19	24	75
435-01464	Press-Connector 240 ST BV	240	21	26	85
435-01465	Press-Connector 300 ST BV	300	23,5	29,5	100
435-01466	Press-Connector 400 ST BV	400	27	34	100