



CATIA V5 															
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø -															
Tensile Force (N) Tenue au serrage (N) Schlaufenhaltekraft (N) min. 225 N															
Hole Size Trou Ø Loch Ø 6.3 - 6.7 mm															
Panel Thickness Épaisseur Support Blechdicke 0.7 - 1.5 mm															
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø je/per 5 - 15 mm															
Material Matière Werkstoff a: PA6.6 hitzestabilisiert schlagzaeh, schwarz/ PA6.6 heatstabilized impact resistant, black b: PA6.6 hitzestabilisiert, schwarz/ PA6.6 heatstabilized, black															
Tolerances Dimension without tolerances: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben : <table><tr><td>Angle/ Winkel</td><td>± 3°</td></tr><tr><td>≤ 6</td><td>± 0,3</td></tr><tr><td>≤ 30</td><td>± 0,5</td></tr><tr><td>≤ 60</td><td>± 0,7</td></tr><tr><td>≤ 120</td><td>± 1,5</td></tr><tr><td>≤ 400</td><td>± 5</td></tr><tr><td>≤ 1000</td><td>± 10</td></tr></table>		Angle/ Winkel	± 3°	≤ 6	± 0,3	≤ 30	± 0,5	≤ 60	± 0,7	≤ 120	± 1,5	≤ 400	± 5	≤ 1000	± 10
Angle/ Winkel	± 3°														
≤ 6	± 0,3														
≤ 30	± 0,5														
≤ 60	± 0,7														
≤ 120	± 1,5														
≤ 400	± 5														
≤ 1000	± 10														
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION															


Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					

Ansichten ohne Kabelbinder/Views without cable ties
2:1



Lieferzustand/Delivery condition
1:1



Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

Bezeichnungsbeispiel:
a: Fussteil DSFT6.5 und
b: Kabelbinder T50S0S
ist: Befestigungsbinder T50S0SDSFT6.5
Example of designation:
a: Socket DSFT6.5 and
b: Cable tie T50S0S
being: Fixing tie T50S0SDSFT6.5

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Langeloh	14.10.13	Scale Echelle Maszstab	2:1, 1:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer		NT 041-05	
	Approved Approuvé Par Geprueft	Schiwek	14.10.13	Title Titre Benennung	Befestigungsbinder/Fixing tie T50S0SDSFT6.5				
	HellermannTyton Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Tornesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400				Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr	Format D.Size		A3	
					05-0041-001-CSG		Sheet Page Blatt	1 / 1	