

CATIA V5

Intended For Welded Screw Ø
Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø
Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø

-

Tensile Force (N)
Tenue au serrage (N)
Schlaufenhaltekraft (N)

180 N

Hole Size
Trou Ø
Loch Ø

4.8 - 5.2 mm

Panel Thickness
Epaisseur Support
Blechdicke

1.7 - 2.3 mm

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø

1 - 35 mm

Material
Matière
Werkstoff

PA6.6 hitzestabilisiert/
PA6.6 heatstabilized

Tolerances
Dimension without tolerances:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben :

Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10

PERFORMANCE SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

Revision level
Indice
Aenderungsstand

Drawing
Dessin
Zeichnung

Part
Pièce
Solid

Revision Record
Désignation
Beschreibung der Aenderung

Changed
Modifié
Geaendert

Date
Datum

Approved
Approuvé
Geprueft

Date
Datum