

	Änderungsstand / Revision level		Beschreibung der Änderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
	Solid / part	Zeichnung / drawing					
	1	1					
	1	2	nach Group-Standard angepasst	Wien	04.03.02	Czepat	04.03.02

Abbindefestigkeit [N] min./
Tensile strength [N] min.

min. 225 N

Loch Ø / Hole size

6.3 ±0.2 mm

Blechedicke / Panel thickness

0.5 - 2.7 mm

2

Bündel Ø / Bundle Diameter

max. 27 mm

Werkstoff / Material

PA 6.6
natur / natural
oder / or
PA 6.6 HS
schwarz / black

Toleranzen / Tolerances

Masse ohne Toleranzangaben nach
Dimension without tolerances
details to

DIK 16901 /

AUSFÜHRUNG / PERFORMANCE
SPEZIFIKATION / SPEC.

CATIA
4.2.2

Gez. / Drawn 22.12.94
Gepr. / Appr. 22.12.94

Suck
Ra.

Maszstab / Scale 1:1
Benennung / Title

Befestigungsbinder / Strap
T50SSL5

Zeichnungs-Nr./Drawing-No
14. 1195

Format
D. Size A4
Blatt
Sheet

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser
Unterlage, Vervielfältigung und Mitteilung ihres
Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus-
drücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte
für den Fall der Patenterteilung oder
Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copyright of this drawing is reserved
by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued
on condition that it is not reproduced,
copied or disclosed to a third party, either
wholly or in part, without the consent of
HELLERMANN TYTON GMBH.

HellermannTyton

HellermannTyton GmbH

Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch
Telefon: 04122 / 701-1
Telefax: 04122 / 701-400

Nur zur Information,
wird vom Änderungsdienst
nicht erfaßt.
For information only,
not subject to alteration service.