

Aufnahme fuer Schweißbolzen Ø / intended for weld screw Ø -	Aenderungsstand / Revision level Solid / part Zeichnung / drawing		Beschreibung der Aenderung/ Revision Record		Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date
Abbindefestigkeit [N] min./ Tensile strength [N] min. -								
Loch Ø / Hole size 6,5 - 7 mm								
Blechdicke / Panel thickness 0,75 - 6 mm	Nur zur Information, wird vom Änderungsdienst nicht erfaßt. For information only, not subject to alteration service. 1:1							
Buendel Ø /Bundle Diameter -								
Werkstoff / Material PA 6.6 schlagzaeh hitzestabilisiert, schwarz PA 6.6 impact resistant mod. heatstabilized, black								
Toleranzen / Tolerances Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to DIN 16901 / 140	CATIA 4.2.2		Gez. / Drawn Gepr. / Appr.	01.03.02 01.03.02	Mueller Wien	Maszstab / Scale 2:1 Benennung / Title	NT 310/96 Fussteil FT6LG Socket FT6LG	
AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE SPEZIFIKATION / SPEC.	HellermannTyton HellermannTyton GmbH Grosser Moornweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400					Zeichnungs-Nr./Drawing-No 14.1578	Format D. Size A4 Blatt Sheet	