

Aufnahme fuer Schweißbolzen Ø / intended for welded stud Ø 5 mm	Aenderungsstand / Revision level Solid / part Zeichnung / drawing 1 1		Beschreibung der Aenderung/ Revision Record Buendelanlagerippen geaendert, Wassergehalt hinzu.	Geaendert Changed Steiner	Datum Date 11.11.04	Geprueft Approved Schiwiek	Datum Date 11.11.04
Abziehkraft (ueber Durchmesser) Pull out force onto threaded stud dia. 5 mm							
Abbindefestigkeit (N) min./ Tensile strength (N) min.	* F2: 180 N min ① ① * 90 N (direkt am Rastelement/ direct engaging point) 120 N (ueber Durchmesser/ at diameter)						
Buendel Ø /Bundle Diameter 3 - 35 mm	Werkstoff / Material PA 6.6 hitzestabilisiert/ PA 6.6 heatstabilized schwarz/black *Alle Kraefteangaben ermittelt mit 1% Wassergehalt/ All forces appoved with 1% moisture content ① Nur zur Information, wird vom Aenderungsdienst nicht erfaßt. For information only, not subject to alteration service. Anwendungsbeispiel/ example of application						
Toleranzen / Tolerances Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to DIN 16901 / AUSFUEHRUNG / PERFORMANCE SPEZIFIKATION / SPEC.	CATIA 4.2.4 Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus- druecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON GMBH. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON GMBH.		Gez. / Drawn 19.08.02 Mueller Gepr. / Appr. 19.08.02 Braeuss HellermannTyton HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400		Maszstab / Scale 1:1 NT-342-02 Benennung / Title Befestigungsbinder/Fixing tie LFC165 Zeichnungs-Nr./Drawing-No 14.1612 Format D.Size A4 Blatt Sheet		