

Aufnahme fuer Schweißbolzen Ø / intended for Weld screw Ø 5 mm	Aenderungsstand / Revision level Solid / part Zeichnung / drawing		Beschreibung der Aenderung/ Revision Record	Geändert Changed	Datum Date	Geprüft Approved	Datum Date				
0 1		Abbindefestigkeit geändert 180N war 222N.						Schiwiek	10.02.04	bma	10.02.04
0 2		Abbindefestigkeit geändert 225N war 180N.						Schiwiek	09.03.04	Suck	09.03.04

Abbindefestigkeit [N] min./ Tensile strength [N] min. 225 N ① ②			Nur zur Information, wird vom Änderungsdienst nicht erfasst. For information only, not subject to alteration service.									
Loch Ø / Hole size								gezahnte Seite/ serrated side				
Blechdicke / Panel thickness												
Buendel Ø / Bundle Diameter 1 - 35 mm												
Werkstoff / Material PA 6.6 hitzestabilisiert/ heatstabilized schwarz/black			1:2									

Toleranzen / Tolerances Masse ohne Toleranzangaben nach Dimension without tolerances details to DIN 16901 / 140 AUSFUERUHRUNG / PERFORMANCE SPEZIFIKATION / SPEC.	CATIA 4.2.4		Gez. / Drawn 03.02.03	03.02.03	Vill. bma	Maszstab / Scale 1:1; 1:2		NT 123/01		
	HellermannTyton HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45, 25436 Tornesch Telefon: 04122 / 701-1 Telefax: 04122 / 701-400						Benennung / Title Befestigungsbinder/Fixing tie T50S0SSBS5E			
							Zeichnungs-Nr./Drawing-No 14.1644			