



Tubos No Metálicos

HG-DC Dos Piezas

Tubo corrugado en dos piezas para re-adaptaciones / reparaciones, utilizado en paneles de control, construcción de maquinaria, construcción de plantas, etc.

Características y Beneficios


- Puede ser abierto y cerrado repetidamente
- Los cables se introducen lateralmente
- Resistente a la abrasión
- Libre de halógenos, azufre y fósforo
- Autoextinguible según IEC 61386
- Color: Negro



Tubo corrugado doble HelaGuard HG-DC.



Para más información sobre los Aplicadores HAT por favor ver página 335.



Tubo no metálico HelaGuard

MATERIAL	Poliamida 6 (PA6)
Temp. Trabajo	-40 °C a +140 °C, intermitente +160 °C
Flamabilidad	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø Nominal	NW Ø	Ø Ext (OD)	Ø Int (ID)	Rad. Curvat. (R)	Peso	Largo Rollo	Color	Código
HG-DC11	11	8,5	11,5	6,2	45	37 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11800
HG-DC13	13	10	12,9	7,9	55	46 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11801
HG-DC16	16	12	16,2	10,3	60	72 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11802
HG-DC21	21	17	21,0	13,7	90	110 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11803
HG-DC28	28	23	28,4	19,8	105	166 g/m	50 m	Negro (BK)	166-11804
HG-DC34	34	29	34,2	26,6	150	180 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11805
HG-DC42	42	36	43,5	32,3	170	293 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11806
HG-DC54	54	48	53,3	44,0	170	378 g/m	25 m	Negro (BK)	166-11807

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Medidas de rollos diferentes están disponibles bajo consulta. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para más información sobre nuestra gama completa de Tubos y Racores HelaGuard, consulte nuestro nuevo Catálogo HelaGuard.

