



## Funda Trenzada de Poliéster con Retardante de Llama

### Helagaine HEGPV0

Las fundas trenzadas HEGPV0 son utilizadas allí donde es de especial importancia la protección contra el fuego, como en las máquinas de herramientas, en robótica y/o equipos automáticos.

#### Características y Beneficios

- Fabricada con poliéster robusto
- Autoextinguible según UL94 V0 mejorando la protección contra el fuego
- Altamente flexible
- Alta resistencia a la abrasión
- Alta cobertura superficial



Funda trenzada Helagaine HEGPV0.

<b>MATERIAL</b>	Poliéster (PBT)
<b>Temp. Trabajo</b>	-50 °C a +150 °C
<b>Punto de Fusión</b>	+225 °C
<b>Flamabilidad</b>	UL94 V0, FMVSS-302



TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Color	Largo Rollo	Herramientas Recom.	Código
HEGPV004	3	7	Negro con Raya de Identificación Blanca (BKIDWH)	100 m	45	170-30400
HEGPV006	5	11	Negro con Raya de Identificación Blanca (BKIDWH)	100 m	45	170-30600
HEGPV008	7	13	Negro con Raya de Identificación Blanca (BKIDWH)	100 m	45	170-30800
HEGPV012	11	17	Negro con Raya de Identificación Blanca (BKIDWH)	50 m	45	170-31200
HEGPV015	13	20	Negro con Raya de Identificación Blanca (BKIDWH)	50 m	45	170-31500
HEGPV020	18	25	Negro con Raya de Identificación Blanca (BKIDWH)	50 m	45	170-32000
HEGPV030	27	40	Negro con Raya de Identificación Blanca (BKIDWH)	50 m	45	170-33000
HEGPV040	35	50	Negro con Raya de Identificación Blanca (BKIDWH)	50 m	45	170-34000
HEGPV050	40	60	Negro con Raya de Identificación Blanca (BKIDWH)	50 m	45	170-35000

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Color Gris disponible bajo pedido. Corte a medida. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Herramientas Recomendadas	
	45 HSG0
	574

Para más información sobre herramientas, por favor vea el capítulo Herramientas de Aplicación.

Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.