HelaTape

HellermannTyton ofrece una amplia gama de cintas de vinilo, caucho y textil para el atado, aislamiento, fijación, sellado y marcado de cables de todo tipo de aplicaciones eléctricas. Las cintas aislantes de pvc están diseñadas para aplicaciones de baja tensión y disponibles en diferentes tamaños y colores. Las cintas de cuacho son más adecuadas para el aislamiento y el sellado de cables y empalmes en aplicaciones de baja, media y alta tensión. Las cintas textiles HelaTape son extremadamente fuertes y son ideales para la identificación, fijación, el agrupamiento y fines de reparación. Y las cintas HelaTape Protect se utilizan para la construcción de cableados profesionales.

Cintas Aislantes de Vinilo - Cintas Aislantes de Uso General

HelaTape Flex 15

Características y Beneficios

- Cinta aislante de vinilo en una gran variedad de colores
- Utilizadas para el aislamiento, protección, fijación, mantenimiento, codificación por colores y mucho más
- Buena resistencia a la abrasión, humedad, agentes químicos y a multitud de condiciones ambientales
- Altamente flexible con excelentes propiedades de adhesión
- Óptimas para la construcción de cableado eléctrico
- Utilizadas en aplicaciones mecánicas y eléctricas hasta 1kV
- Aprobada VDE con los requerimientos IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90
- Retardante de llama acorde a IEC 60454-2

HelaTape Flex 15 es una cinta aislante de grado comercial y resistente a la intemperie.

MATERIAL	Polivinilo de cloruro (PVC)
Rig. Dieléct.	45 kV/mm
Adhesión al Acero	2,5 N/10 mm
Adhesión al Soporte	2,5 N/10 mm
Elongación a la Rotura	200 %
Fuerza a la Rotura de la Cinta	28 N/10 mm
Temp. Trabajo	-10 °C a +90 °C

www.HellermannTyton.es/HelaTape-cat20

RoHS

TIPO	Espesor (T)	Ancho (W)	Long. (L)	Color	Código
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	15,0	10,0 m	Amarillo (YE)	710-00102
	0,15	15,0	10,0 m	Azul (BU)	710-00100
	0,15	15,0	10,0 m	Blanco (WH)	710-00105
	0,15	15,0	10,0 m	Gris (GY)	710-00108
	0,15	15,0	10,0 m	Marrón (BN)	710-00107
	0,15	15,0	10,0 m	Naranja (OG)	710-00110
	0,15	15,0	10,0 m	Negro (BK)	710-00104
	0,15	15,0	10,0 m	Rojo (RD)	710-00101
	0,15	15,0	10,0 m	Rojo (RD), Gris (GY), Amarillo (YE), Verde (GN), Azul (BU), Naranja (OG), Blanco (WH), Marrón (BN), Negro (BK), Verde-Amarillo (GNYE)	710-00146
	0,15	15,0	10,0 m	Transparente (CL)	710-00147
	0,15	15,0	10,0 m	Verde (GN)	710-00103
	0,15	15,0	10,0 m	Verde-Amarillo (GNYE)	710-00106
	0,15	15,0	10,0 m	Violeta (VT)	710-00109

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.

Fecha de lanzamiento: Febrero 2021

Cintas Aislantes de Vinilo - Cintas Aislantes de Uso General

HelaTape Flex 15

TIPO	Espesor (T)	Ancho (W)	Long. (L)	Color	Código
HTAPE-FLEX15-15x25	0,15	15,0	25,0 m	Negro (BK)	710-00115
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	19,0	20,0 m	Amarillo (YE)	710-00153
	0,15	19,0	20,0 m	Azul (BU)	710-00151
	0,15	19,0	20,0 m	Blanco (WH)	710-00156
	0,15	19,0	20,0 m	Gris (GY)	710-00159
	0,15	19,0	20,0 m	Marrón (BN)	710-00158
	0,15	19,0	20,0 m	Negro (BK)	710-00155
	0,15	19,0	20,0 m	Rojo (RD)	710-00152
	0,15	19,0	20,0 m	Verde (GN)	710-00154
	0,15	19,0	20,0 m	Verde-Amarillo (GNYE)	710-00157
	0,15	19,0	20,0 m	Violeta (VT)	710-00160
HTAPE-FLEX15-19x25	0,15	19,0	25,0 m	Negro (BK)	710-00126
HTAPE-FLEX15-25x25	0,15	25,0	25,0 m	Amarillo (YE)	710-00135
	0,15	25,0	25,0 m	Azul (BU)	710-00133
	0,15	25,0	25,0 m	Blanco (WH)	710-00138
	0,15	25,0	25,0 m	Gris (GY)	710-00141
	0,15	25,0	25,0 m	Marrón (BN)	710-00140
	0,15	25,0	25,0 m	Negro (BK)	710-00137
	0,15	25,0	25,0 m	Rojo (RD)	710-00134
	0,15	25,0	25,0 m	Verde (GN)	710-00136
	0,15	25,0	25,0 m	Verde-Amarillo (GNYE)	710-00139

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.

Fecha de lanzamiento: Febrero 2021