



Cintas Conductoras - Cintas Semiconductoras

HelaTape Shield 310



HelaTape Power 310 automalgamante es una cinta conductiva para el apantallado de terminales y empalmes de alta tensión.

Características y Beneficios

- Cinta conductora autoamalgamante de caucho etileno propileno
- Ofrece buenas propiedades conductoras
- Evita parcialmente las descargas
- De fácil aplicación, resistente a la humedad y a los rayos UV
- Para el reemplazamiento de la capa semiconductor bajo del blindaje metálico en caso de reparaciones y conexiones de cables de media y alta tensión

MATERIAL	Caucho Etileno Propileno (EPR)
Temp. Trabajo	-40 °C a +90 °C
Temp. Oper. Intermitente Max.	+130 °C
Absorción de Agua	0,02 %
Elongación a la Rotura	500 %
Volumen Resistivo	870 Ω cm

RoHS

Cintas Conductoras - Cinta de Apantallamiento Eléctrico

HelaTape Shield 320



HelaTape Shield 320 proporciona un buen blindaje electromagnético.

Características y Beneficios

- Malla de apantallamiento de cobre estañado rápida y fácil de usar gracias a su diseño de malla tejida de cobre
- Excelente capacidad de conformación
- Buenas propiedades electromagnéticas
- Se utiliza para el blindado de cables en conectores y terminaciones

MATERIAL	Cobre estañado (SNCU)
Temp. Trabajo	-40 °C a +125 °C
Elongación a la Rotura	5 %

RoHS

HelaTape Shield 310

TIPO	Espesor (T)	Ancho (W)	Long. (L)	Color	Código
HTAPE-SHIELD310	0,76	19,0	4,6 m	Negro (BK)	711-10000
	0,76	38,0	9,1 m	Negro (BK)	711-10001

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

HelaTape Shield 320

TIPO	Espesor (T)	Ancho (W)	Long. (L)	Color	Código
HTAPE-SHIELD320	0,45	25,0	4,6 m	Natural (NA)	711-10002

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.