

## Marcadores Termoretráctiles <<Tubo Continuo>>, Transferencia Térmica

### TULT - 3:1 Para Sector Militar y Electrónico

TULT es un marcador termoretráctil 3:1 con homologación UL suministrado en rollo continuo e imprimible por ambas caras. Su compuesto de poliolefina cuenta con una alta resistencia mecánica y a disolventes orgánicos y químicos. La superficie de este tubo ha sido especialmente diseñada para un rendimiento de impresión excelente en todo momento. La gama de impresoras HellermannTyton permite a los usuarios crear una impresión de alta calidad. Además, es posible perforar la tubería a longitudes predeterminadas o cortar completamente los marcadores.

#### Características y Beneficios

- Grado de contracción 3:1
- Disponible en negro, azul, rojo, blanco y amarillo
- Para diámetros de cable de 39mm a 1mm
- Buena fuerza mecánica y resistencia a disolventes orgánicos y químicos
- Alta flexibilidad
- Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro servicio PrintShop



TULT - buena fuerza mecánica y resistencia a disolventes orgánicos y químicos.



TULT - cinco colores de tubo imprimible certificado UL para cubrir una amplia gama de diámetros.



¿No sabes qué marcador es ideal para tu diámetro de cable? Consulta la página 448.

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>MATERIAL</b>                           | Poliolefina, cross linked (PO-X) |
| <b>Temp. Trabajo</b>                      | -55 °C a +135 °C                 |
| <b>Temp. Mín. Contracción</b>             | +90 °C                           |
| <b>Contracción</b>                        | 3:1                              |
| <b>Cinta de impresión recomendada</b>     | TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8        |
| <b>Impresora de Transferencia Térmica</b> | TT431, TT4030, TrakMark DS       |



RoHS

| TIPO          | Ø Sumin. (D) min. | Contr. Ø (d) max. | Pared (WT) | Contenido | Color         | Código    |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| TULT3-1YE     | 3,0               | 1,0               | 0,56       | 176 m     | Amarillo (YE) | 553-40350 |
| TULT3-1BU     | 3,0               | 1,0               | 0,56       | 176 m     | Azul (BU)     | 553-40353 |
| TULT3-1WH     | 3,0               | 1,0               | 0,56       | 176 m     | Blanco (WH)   | 553-40351 |
| TULT3-1BK     | 3,0               | 1,0               | 0,56       | 176 m     | Negro (BK)    | 553-40352 |
| TULT3-1RD     | 3,0               | 1,0               | 0,56       | 176 m     | Rojo (RD)     | 553-40354 |
| TULT4.8-1.6YE | 4,8               | 1,6               | 0,56       | 110 m     | Amarillo (YE) | 553-40450 |

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otros colores disponibles bajo consulta.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



### Marcadores Termoretráctiles <<Tubo Continuo>>, Transferencia Térmica

TULT - 3:1 Para Sector Militar y Electrónico



| TIPO          | Ø Sumin. (D) min. | Contr. Ø (d) max. | Pared (WT) | Contenido | Color         | Código    |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| TULT4.8-1.6BU | 4,8               | 1,6               | 0,56       | 110 m     | Azul (BU)     | 553-40453 |
| TULT4.8-1.6WH | 4,8               | 1,6               | 0,56       | 110 m     | Blanco (WH)   | 553-40451 |
| TULT4.8-1.6BK | 4,8               | 1,6               | 0,56       | 110 m     | Negro (BK)    | 553-40452 |
| TULT4.8-1.6RD | 4,8               | 1,6               | 0,56       | 110 m     | Rojo (RD)     | 553-40454 |
| TULT6-2YE     | 6,0               | 2,0               | 0,64       | 110 m     | Amarillo (YE) | 553-40650 |
| TULT6-2BU     | 6,0               | 2,0               | 0,64       | 110 m     | Azul (BU)     | 553-40653 |
| TULT6-2WH     | 6,0               | 2,0               | 0,64       | 110 m     | Blanco (WH)   | 553-40651 |
| TULT6-2BK     | 6,0               | 2,0               | 0,64       | 110 m     | Negro (BK)    | 553-40652 |
| TULT6-2RD     | 6,0               | 2,0               | 0,64       | 110 m     | Rojo (RD)     | 553-40654 |
| TULT9-3YE     | 9,0               | 3,0               | 0,64       | 72 m      | Amarillo (YE) | 553-40950 |
| TULT9-3BU     | 9,0               | 3,0               | 0,64       | 72 m      | Azul (BU)     | 553-40953 |
| TULT9-3WH     | 9,0               | 3,0               | 0,64       | 72 m      | Blanco (WH)   | 553-40951 |
| TULT9-3BK     | 9,0               | 3,0               | 0,64       | 72 m      | Negro (BK)    | 553-40952 |
| TULT9-3RD     | 9,0               | 3,0               | 0,64       | 72 m      | Rojo (RD)     | 553-40954 |
| TULT12-4YE    | 12,0              | 4,0               | 0,68       | 54 m      | Amarillo (YE) | 553-41250 |
| TULT12-4BU    | 12,0              | 4,0               | 0,68       | 54 m      | Azul (BU)     | 553-41253 |
| TULT12-4WH    | 12,0              | 4,0               | 0,68       | 54 m      | Blanco (WH)   | 553-41251 |
| TULT12-4BK    | 12,0              | 4,0               | 0,68       | 54 m      | Negro (BK)    | 553-41252 |
| TULT12-4RD    | 12,0              | 4,0               | 0,68       | 54 m      | Rojo (RD)     | 553-41254 |
| TULT18-6YE    | 18,0              | 6,0               | 0,90       | 26 m      | Amarillo (YE) | 553-41850 |
| TULT18-6BU    | 18,0              | 6,0               | 0,90       | 26 m      | Azul (BU)     | 553-41853 |
| TULT18-6WH    | 18,0              | 6,0               | 0,90       | 26 m      | Blanco (WH)   | 553-41851 |
| TULT18-6BK    | 18,0              | 6,0               | 0,90       | 26 m      | Negro (BK)    | 553-41852 |
| TULT18-6RD    | 18,0              | 6,0               | 0,90       | 26 m      | Rojo (RD)     | 553-41854 |
| TULT24-8YE    | 24,0              | 8,0               | 1,08       | 26 m      | Amarillo (YE) | 553-42450 |
| TULT24-8BU    | 24,0              | 8,0               | 1,08       | 26 m      | Azul (BU)     | 553-42453 |
| TULT24-8WH    | 24,0              | 8,0               | 1,08       | 26 m      | Blanco (WH)   | 553-42451 |
| TULT24-8BK    | 24,0              | 8,0               | 1,08       | 26 m      | Negro (BK)    | 553-42452 |
| TULT24-8RD    | 24,0              | 8,0               | 1,08       | 26 m      | Rojo (RD)     | 553-42454 |
| TULT39-13YE   | 39,0              | 13,0              | 1,08       | 10 m      | Amarillo (YE) | 553-43950 |
| TULT39-13BU   | 39,0              | 13,0              | 1,08       | 10 m      | Azul (BU)     | 553-43953 |
| TULT39-13WH   | 39,0              | 13,0              | 1,08       | 10 m      | Blanco (WH)   | 553-43951 |
| TULT39-13BK   | 39,0              | 13,0              | 1,08       | 10 m      | Negro (BK)    | 553-43952 |
| TULT39-13RD   | 39,0              | 13,0              | 1,08       | 10 m      | Rojo (RD)     | 553-43954 |

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otros colores disponibles bajo consulta.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.