



Marcadores Termoretráctiles <<Formato Escalera>>, Transferencia Térmica

TDRT DS - 3:1/2:1 Para Ferroviario, Resistente a Diésel

TDRT DS es ideal en aquellas áreas en las que se precisa de resistencia a combustibles, diésel, fluidos orgánicos, combustibles comunes, lubricantes y propiedades de disolventes como en instalaciones de transporte público, industria aeroespacial, sector marítimo e industrial. Este formato precortado no sólo permite la impresión en ambos lados del marcador, sino que el usuario también puede coger el marcador requerido. Además, el tubo TDRT DS ha sido especialmente preparado para que el rendimiento de impresión sea excelente en todo momento utilizando la gama de impresoras Hellermann Tyton.

El material también ha sido especialmente formulado para ser impreso con impresoras láser.

Características y Beneficios

- Grado de contracción 2:1
- Resistente a diésel y a fluidos comunes
- Longitudes estándares 50mm y 25 mm, otras dimensiones disponibles bajo petición
- Disponible en Amarillo como estándar y Blanco bajo petición
- Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro "Servicio PrintShop"




TDRT DS.



Marcadores de identificación específicos para aplicaciones ferroviarias.



¿No sabes qué marcador es ideal para tu diámetro de cable? Consulta la página 448.



MATERIAL	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Temp. Trabajo	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. Contracción	+120 °C
Contracción	2:1
Cinta de impresión recomendada	TTDTHOUT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030, TrakMark DS

LFH ✓

RoHS ✓

TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Long. (L)	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TDRT2.4DS-2X25YE	2,79	1,18	25,0	0,49	10.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70101
TDRT2.4DS-1X50YE	2,79	1,18	50,0	0,49	5.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70100
TDRT3.2DS-2X25YE	3,64	1,59	25,0	0,51	10.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70103
TDRT3.2DS-1X50YE	3,64	1,59	50,0	0,51	5.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70102
TDRT4.8DS-2X25YE	5,26	2,36	25,0	0,54	10.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70105
TDRT4.8DS-1X50YE	5,26	2,36	50,0	0,54	5.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70104
TDRT6.4DS-2X25YE	6,92	3,18	25,0	0,56	6.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70107
TDRT6.4DS-1X50YE	6,92	3,18	50,0	0,56	3.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70106
TDRT9.5DS-2X25YE	10,20	4,75	25,0	0,59	5.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70109

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.

Marcadores Termorretráctiles <<Formato Escalera>>, Transferencia Térmica

TDRT DS - 3:1/2:1 Para Ferroviario, Resistente a Diésel



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Long. (L)	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
TDRT9.5DS-1X50YE	10,20	4,75	50,0	0,59	2.500 Pzas	Amarillo (YE)	553-70108
TDRT12DS-2X25YE	13,50	6,35	25,0	0,60	3.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70111
TDRT12DS-1X50YE	13,50	6,35	50,0	0,60	1.500 Pzas	Amarillo (YE)	553-70110
TDRT18DS-2X25YE	20,10	9,53	25,0	0,62	3.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70113
TDRT18DS-1X50YE	20,10	9,53	50,0	0,62	1.500 Pzas	Amarillo (YE)	553-70112
TDRT25DS-2X25YE	26,70	12,70	25,0	0,63	2.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70115
TDRT25DS-1X50YE	26,70	12,70	50,0	0,63	1.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70114
TDRT38DS-2X25YE	39,80	19,10	25,0	0,64	1.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70117
TDRT38DS-1X50YE	39,80	19,10	50,0	0,64	500 Pzas	Amarillo (YE)	553-70116
TDRT51DS-2X25YE	53,80	25,40	25,0	0,64	1.000 Pzas	Amarillo (YE)	553-70119
TDRT51DS-1X50YE	53,80	25,40	50,0	0,64	500 Pzas	Amarillo (YE)	553-70118

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.