



Marcadores Termoretráctiles <<Formato Escalera>>, Transferencia Térmica

THTT DS - 2:1 para Aeroespacial, Alta Temperatura

THTT DS es un marcador termoretráctil 2:1 para alta temperatura, con retardante de llama. Los marcadores se suministran pre-cortados en un cómodo formato de escalera imprimible por ambas caras. El material impreso es ideal para el uso en aplicaciones en entornos con altas temperaturas o expuestas a agentes agresivos. El formato pre-cortado no sólo permite la impresión en ambos lados, sino que el usuario también puede elegir fácilmente cada marcador requerido. El tubo ha sido especialmente preparado para que el rendimiento de impresión sea excelente en todo momento utilizando la gama de impresoras HellermannTyton. El material también está especialmente formulado para imprimirse con impresoras de rayos láser.

Características y Beneficios

- Grado de contracción 2:1
- Marcadores PVDFX para alta temperatura
- Imprimible en impresoras de transferencia térmica o equipos de impresión láser
- Longitudes estándares 50mm y 25mm pre-cortado, otras dimensiones disponibles bajo petición
- Disponible en blanco y negro como colores estándar
- Buena resistencia mecánica y altamente flexible
- Suministrado en cómodas cajas de almacenamiento
- Impresión personalizada disponible, gracias a nuestro "Servicio PrintShop"



THTT DS. Marcador termoretráctil imprimible para alta temperatura.



Los productos específicos para el sector aeroespacial ofrecen las mejores soluciones.



¿No sabes qué marcador es ideal para tu diámetro de cable? Consulta la página 448.

MATERIAL	Polivinileno fluorado cross linked (PVDFX)
Temp. Trabajo	-55 °C a +225 °C
Temp. Mín. Contracción	+120 °C
Contracción	2:1
Cinta de impresión recomendada	TTRHT
Impresora de Transferencia Térmica	TT431, TT4030, TrakMark DS



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Long. (L)	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
THTT24DS-2X25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 Pzas	Blanco (WH)	553-72501
THTT24DS-2X25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 Pzas	Negro (BK)	553-72519
THTT24DS-1X50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 Pzas	Blanco (WH)	553-72500
THTT24DS-1X50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 Pzas	Negro (BK)	553-72518
THTT32DS-2X25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 Pzas	Blanco (WH)	553-72503
THTT32DS-2X25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 Pzas	Negro (BK)	553-72521

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.

Marcadores Termoretráctiles <<Formato Escalera>>, Transferencia Térmica

THTT DS - 2:1 para Aeroespacial, Alta Temperatura



TIPO	Ø Sumin. (D) min.	Contr. Ø (d) max.	Long. (L)	Pared (WT)	Contenido	Color	Código
THTT32DS-1X50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 Pzas	Blanco (WH)	553-72502
THTT32DS-1X50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 Pzas	Negro (BK)	553-72520
THTT48DS-2X25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 Pzas	Blanco (WH)	553-72505
THTT48DS-2X25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 Pzas	Negro (BK)	553-72523
THTT48DS-1X50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 Pzas	Blanco (WH)	553-72504
THTT48DS-1X50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 Pzas	Negro (BK)	553-72522
THTT64DS-2X25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 Pzas	Blanco (WH)	553-72507
THTT64DS-2X25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 Pzas	Negro (BK)	553-72525
THTT64DS-1X50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 Pzas	Blanco (WH)	553-72506
THTT64DS-1X50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 Pzas	Negro (BK)	553-72524
THTT95DS-2X25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 Pzas	Blanco (WH)	553-72509
THTT95DS-2X25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 Pzas	Negro (BK)	553-72527
THTT95DS-1X50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 Pzas	Blanco (WH)	553-72508
THTT95DS-1X50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 Pzas	Negro (BK)	553-72526
THTT127DS-2X25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 Pzas	Blanco (WH)	553-72511
THTT127DS-2X25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 Pzas	Negro (BK)	553-72529
THTT127DS-1X50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 Pzas	Blanco (WH)	553-72510
THTT127DS-1X50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 Pzas	Negro (BK)	553-72528
THTT190DS-2X25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 Pzas	Blanco (WH)	553-72513
THTT190DS-2X25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 Pzas	Negro (BK)	553-72531
THTT190DS-1X50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 Pzas	Blanco (WH)	553-72512
THTT190DS-1X50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 Pzas	Negro (BK)	553-72530
THTT254DS-2X25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 Pzas	Blanco (WH)	553-72515
THTT254DS-2X25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 Pzas	Negro (BK)	553-72533
THTT254DS-1X50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 Pzas	Blanco (WH)	553-72514
THTT254DS-1X50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 Pzas	Negro (BK)	553-72532
THTT381DS-2X25WH	38,1	19,1	25,0	0,50	200 Pzas	Blanco (WH)	553-72517
THTT381DS-2X25BK	38,1	19,1	25,0	0,50	200 Pzas	Negro (BK)	553-72535
THTT381DS-1X50WH	38,1	19,1	50,0	0,50	100 Pzas	Blanco (WH)	553-72516
THTT381DS-1X50BK	38,1	19,1	50,0	0,50	100 Pzas	Negro (BK)	553-72534

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.