



Cintas de Transferencia Térmica para:

Tubos Termoretráctiles y Placas de Identificación Tiptags


La tecnología de impresión por transferencia térmica se basa en el calentamiento de ciertos puntos del cabezal de impresión. Esto transfiere la tinta con una notable precisión desde la cinta a la superficie del material a imprimir. La gama completa de cintas HellermannTyton presentan una composición especial de resina para maximizar el rendimiento de la impresión. Junto con las impresoras de termotransferencia de HellermannTyton, las cintas garantizan la máxima calidad de impresión sobre materiales de identificación de HellermannTyton.

Características y Beneficios

- Cintas de impresión de transferencia térmica para garantizar excelentes resultados de impresión sobre tubos termoretráctiles y placas de identificación TipTag
- Las cintas están diseñadas específicamente para maximizar el rendimiento de impresión para cada material



Cintas de impresión para imprimir sobre Tubo Termoretráctil y TipTags.



ID: El diámetro interior del mandril de la cinta de impresión es 25,4 mm.

TIPO	Material Recomendado	Color	Ancho (W)	Largo Rollo	Código
TT822OUT8	TCGT/TULT	Plata (SR)	110,0	300 m	556-00161
TTRW 30MM	TCGT/TULT(DS)	Blanco (WH)	30,0	300 m	556-00125
TTRW 60MM	TCGT/TULT(DS)	Blanco (WH)	60,0	300 m	556-00137
TTDTHOUT 40MM	TCGT/TULT(DS)/TLFX(DS)/TDRT(DS)/TLFD DS/TIPTAG	Negro (BK)	40,0	300 m	556-00139
TTDTHOUT 60MM	TCGT/TULT(DS)/TLFX(DS)/TDRT(DS)/TLFD DS/TIPTAG	Negro (BK)	60,0	300 m	556-00140
TTDTHOUT 100MM	TCGT/TULT(DS)/TLFX(DS)/TDRT(DS)/TLFD DS/TIPTAG	Negro (BK)	100,0	300 m	556-00141
TTRHTWH 70mm	THTT/THTT DS/TAGPU	Blanco (WH)	70,0	300 m	556-00209
TTRHTWH 100mm	THTT/THTT DS/TAGPU	Blanco (WH)	100,0	300 m	556-00211
TTRHTBK 70MM	THTT/THTT DS/TAGPU	Negro (BK)	70,0	300 m	556-00204
TTRHTBK 100mm	THTT/THTT DS/TAGPU	Negro (BK)	100,0	300 m	556-00210
TTRC+ 30MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Negro (BK)	30,0	300 m	556-00114
TTRC+ 60MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Negro (BK)	60,0	300 m	556-00115
TTRC+ 100MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Negro (BK)	100,0	300 m	556-00103

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.