



### Calza tracciata in poliestere ritardante di fiamma

#### Helagaine HEGPV0

La calza trecciata Helagaine HEGPV0 viene utilizzata in tutte quelle applicazioni in cui è essenziale la protezione dal fuoco, come per esempio nell'industria ferroviaria, della robotica e dell'automazione.

#### Caratteristiche del prodotto

- Realizzata in un poliestere robusto
- Autoestinguento secondo la norma UL94 V0, per una maggiore protezione dal fuoco
- Elevata flessibilità
- Elevata resistenza all'abrasione
- Copertura ottimale della superficie



Calza tracciata Helagaine HEGPV0.

<b>MATERIALE</b>	Poliestere (PBT)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -50 °C a +150 °C
<b>Punto di fusione</b>	+225 °C
<b>Resistenza al fuoco</b>	UL94 V0, FMVSS-302



ARTICOLO	Ø legat. min	Ø legat. max	Colore	Lungh. bobina	Utensili	UNS
HEGPV004	3	7	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	100 m	45	170-30400
HEGPV006	5	11	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	100 m	45	170-30600
HEGPV008	7	13	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	100 m	45	170-30800
HEGPV012	11	17	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	50 m	45	170-31200
HEGPV015	13	20	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	50 m	45	170-31500
HEGPV020	18	25	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	50 m	45	170-32000
HEGPV030	27	40	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	50 m	45	170-33000
HEGPV040	35	50	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	50 m	45	170-34000
HEGPV050	40	60	Nero con filo di identificazione bianco (BKIDWH)	50 m	45	170-35000

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Colore grigio disponibile a richiesta. Disponibile anche a spezzoni. Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

Utensili consigliati	
	45 HSG0
	574

Per ulteriori informazioni sugli utensili fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori.