



### Marcatore termorestringente in "Ladder Style", trasferimento termico

#### TDRT DS - 2:1 Ferroviario diesel resistant

TDRT DS è una guaina termorestringente diesel resistant 2:1 approvata per il ferroviario. Il materiale è pretagliato e predisposto in un formato a scaletta ("Ladder Style") che permette la stampa su entrambi i lati.

Il materiale TDRT DS è ideale per resistere al diesel, ai fluidi organici, ai combustibili più comuni, ai lubrificanti e ai solventi, come per esempio nelle installazioni del trasporto di massa, aerospaziale, marino e industriale. La guaina è preparata per ottenere un risultato di stampa ottimale in ogni momento utilizzando le stampanti HellermannTyton.

Il materiale è anche formulato per essere stampabile con incisione laser.



TDRT DS - identificazione resistente ai combustibili in formato "Ladder Style".

#### Caratteristiche del prodotto

- Rapporto di restringimento 2:1
- Resistente al Diesel e ai fluidi più comuni
- Pretranciati a 50mm e 25mm come standard, altre lunghezze su richiesta
- Disponibile in giallo come standard e bianco su richiesta
- Consegna in comode scatole per lo stoccaggio



Per la matrice delle dimensioni fai riferimento a pagina 448.



Marcatore di identificazione specifici per le applicazioni ferroviarie.

<b>MATERIALE</b>	Poliolfina reticolata (PO-X)
<b>Temp. di esercizio</b>	da -55 °C a +135 °C
<b>Temp. min restringimento</b>	+120 °C
<b>Rapporto di restringimento</b>	2:1
<b>Ribbon consigliato</b>	TTDTHOUT
<b>Stampante a trasferimento termico</b>	TT431, TT4030, TrakMark DS




ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Lungh. (L)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
TDRT2.4DS-2X25YE	2,79	1,18	25,0	0,49	10.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70101
TDRT2.4DS-1X50YE	2,79	1,18	50,0	0,49	5.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70100
TDRT3.2DS-2X25YE	3,64	1,59	25,0	0,51	10.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70103
TDRT3.2DS-1X50YE	3,64	1,59	50,0	0,51	5.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70102
TDRT4.8DS-2X25YE	5,26	2,36	25,0	0,54	10.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70105
TDRT4.8DS-1X50YE	5,26	2,36	50,0	0,54	5.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70104
TDRT6.4DS-2X25YE	6,92	3,18	25,0	0,56	6.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70107
TDRT6.4DS-1X50YE	6,92	3,18	50,0	0,56	3.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70106
TDRT9.5DS-2X25YE	10,20	4,75	25,0	0,59	5.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70109

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

## Maracavi termorestringenti in "Ladder Style", trasferimento termico

**TDRT DS - 2:1 Ferroviario diesel resistant**



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Lungh. (L)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
TDRT9.5DS-1X50YE	10,20	4,75	50,0	0,59	2.500 Pz.	Giallo (YE)	553-70108
TDRT12DS-2X25YE	13,50	6,35	25,0	0,60	3.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70111
TDRT12DS-1X50YE	13,50	6,35	50,0	0,60	1.500 Pz.	Giallo (YE)	553-70110
TDRT18DS-2X25YE	20,10	9,53	25,0	0,62	3.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70113
TDRT18DS-1X50YE	20,10	9,53	50,0	0,62	1.500 Pz.	Giallo (YE)	553-70112
TDRT25DS-2X25YE	26,70	12,70	25,0	0,63	2.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70115
TDRT25DS-1X50YE	26,70	12,70	50,0	0,63	1.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70114
TDRT38DS-2X25YE	39,80	19,10	25,0	0,64	1.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70117
TDRT38DS-1X50YE	39,80	19,10	50,0	0,64	500 Pz.	Giallo (YE)	553-70116
TDRT51DS-2X25YE	53,80	25,40	25,0	0,64	1.000 Pz.	Giallo (YE)	553-70119
TDRT51DS-1X50YE	53,80	25,40	50,0	0,64	500 Pz.	Giallo (YE)	553-70118

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.  
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.