



Marcacavi termorestringenti in "Ladder Style", trasferimento termico

THTT DS - 2:1 Elevata temperatura per Aerospace

Il THTT DS è un materiale per elevate temperature, ritardante di fiamma, in polivinilidene fluoruro (PVDF) termorestringente con rapporto di restringimento 2:1 e stampabile.

Questo materiale è ideale nelle applicazioni in cui sia necessario resistere ad elevate temperature e a soluzioni chimiche aggressive.

Viene pretagliato e disposto in un comodo formato "Ladder Style" che permette una stampa del marcacavo su entrambi i lati. L'utente, dopo la stampa, può scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato.

Stampa con la gamma premium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.



THTT DS - Identificazione per applicazioni ad alte temperature in formato "ladder".

Caratteristiche del prodotto

- Rapporto di restringimento 2:1
- Marcacavo termorestringente in PVDFX per alte temperature
- Stampa a trasferimento termico o a laser
- Pretranciato a 50 mm, 25 mm e 16 mm (formati standard)
- Disponibile in colore bianco e nero
- Buona resistenza meccanica ed elevata flessibilità
- Fornito in comodi imballi



Avionico - prodotti specifici offrono soluzioni migliori.



Per la matrice delle dimensioni
fai riferimento a pagina 448.

MATERIALE	Polivinilidene fluoruro reticolato (PVDFX)
Temp. di esercizio	da -55 °C a +225 °C
Temp. min restringimento	+120 °C
Rapporto di restringimento	2:1
Ribbino consigliato	TTRHT
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030, TrakMark DS



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Lungh. (L)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
THTT24DS-2X25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 Pz.	Bianco (WH)	553-72501
THTT24DS-2X25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 Pz.	Nero (BK)	553-72519
THTT24DS-1X50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 Pz.	Bianco (WH)	553-72500
THTT24DS-1X50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 Pz.	Nero (BK)	553-72518
THTT32DS-2X25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 Pz.	Bianco (WH)	553-72503
THTT32DS-2X25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 Pz.	Nero (BK)	553-72521

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.

Marcacavi termorestringenti in "Ladder Style", trasferimento termico

THTT DS - 2:1 Elevata temperatura per Aerospace



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Lungh. (L)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
THTT32DS-1X50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 Pz.	Bianco (WH)	553-72502
THTT32DS-1X50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 Pz.	Nero (BK)	553-72520
THTT48DS-2X25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 Pz.	Bianco (WH)	553-72505
THTT48DS-2X25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 Pz.	Nero (BK)	553-72523
THTT48DS-1X50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 Pz.	Bianco (WH)	553-72504
THTT48DS-1X50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 Pz.	Nero (BK)	553-72522
THTT64DS-2X25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 Pz.	Bianco (WH)	553-72507
THTT64DS-2X25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 Pz.	Nero (BK)	553-72525
THTT64DS-1X50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 Pz.	Bianco (WH)	553-72506
THTT64DS-1X50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 Pz.	Nero (BK)	553-72524
THTT95DS-2X25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 Pz.	Bianco (WH)	553-72509
THTT95DS-2X25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 Pz.	Nero (BK)	553-72527
THTT95DS-1X50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 Pz.	Bianco (WH)	553-72508
THTT95DS-1X50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 Pz.	Nero (BK)	553-72526
THTT127DS-2X25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 Pz.	Bianco (WH)	553-72511
THTT127DS-2X25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 Pz.	Nero (BK)	553-72529
THTT127DS-1X50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 Pz.	Bianco (WH)	553-72510
THTT127DS-1X50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 Pz.	Nero (BK)	553-72528
THTT190DS-2X25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 Pz.	Bianco (WH)	553-72513
THTT190DS-2X25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 Pz.	Nero (BK)	553-72531
THTT190DS-1X50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 Pz.	Bianco (WH)	553-72512
THTT190DS-1X50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 Pz.	Nero (BK)	553-72530
THTT254DS-2X25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 Pz.	Bianco (WH)	553-72515
THTT254DS-2X25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 Pz.	Nero (BK)	553-72533
THTT254DS-1X50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 Pz.	Bianco (WH)	553-72514
THTT254DS-1X50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 Pz.	Nero (BK)	553-72532
THTT381DS-2X25WH	38,1	19,1	25,0	0,50	200 Pz.	Bianco (WH)	553-72517
THTT381DS-2X25BK	38,1	19,1	25,0	0,50	200 Pz.	Nero (BK)	553-72535
THTT381DS-1X50WH	38,1	19,1	50,0	0,50	100 Pz.	Bianco (WH)	553-72516
THTT381DS-1X50BK	38,1	19,1	50,0	0,50	100 Pz.	Nero (BK)	553-72534

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.