



Etichette per circuiti stampati (ESD), trasferimento termico

Helatag 823 (Bianco), per circuiti stampati

La speciale formulazione delle etichette 823 adesive consente di ottenere i migliori risultati di stampa utilizzando le stampanti a trasferimento termico. La gamma di materiali e ribbon di stampa è stata sviluppata per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utilizzatori. Mediante il software professionale TagPrint Pro è possibile progettare e stampare etichette in maniera immediata, in pochi e semplici passaggi.


Caratteristiche del prodotto

- Etichette per circuiti stampati
- L'adesivo resiste alle tensioni elettriche
- Identificazione permanente e duratura
- Per applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche



Identificazione sicura di circuiti stampati e componenti elettronici con etichette Helatag.

MATERIALE	Materiale 823, Poliestere, bianco (823)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +150 °C
Temp. di applicazione	da +10 °C
Adesivo	Acrilico
Spessore foglio	51 µm
Proprietà chimiche materiale	Eccellente resistenza ad alcol, petrolio, solventi, acido da batteria. Resistenza speciale alla luce UV e agli agenti chimici.
Ribbon consigliato	TT822OUT
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030



ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. (W2)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG16TD3-823-WH	22,9	6,4	80,0	3 Pz.	10.000 Pz.	Bianco lucido (GSWH)	596-16823
TAG61TD3-823-WH	25,4	4,8	89,0	3 Pz.	10.000 Pz.	Bianco lucido (GSWH)	596-61823
TAG29TD3-823-WH	25,4	6,4	89,0	3 Pz.	7.500 Pz.	Bianco lucido (GSWH)	596-29823
TAG34TD3-823-WH	25,4	9,5	85,1	3 Pz.	7.500 Pz.	Bianco lucido (GSWH)	596-34823
TAG35TD3-823-WH	31,8	9,5	101,6	3 Pz.	7.500 Pz.	Bianco lucido (GSWH)	596-35823
TAG17TD2-823-WH	38,1	6,4	85,1	2 Pz.	5.000 Pz.	Bianco lucido (GSWH)	596-17823

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.