

Lamina protettiva, trasferimento termico

Helatag 323, alta temperatura

Le sovralamine protettive garantiscono una protezione aggiuntiva delle etichette stampate in ambienti che lo richiedano, come ad esempio all'esterno o in ambienti particolarmente aggressivi. Alternativamente è possibile utilizzare queste etichette, stampandole, nel caso in cui si voglia avere un effetto di trasparenza, come ad esempio sul vetro o su superfici retroilluminate.

Caratteristiche del prodotto


- Materiale trasparente resistente alla temperatura
- Ideale come lamina protettiva o come etichetta stampata
- L'etichetta di protezione deve eccedere sopra alla etichetta ricoperta
- Resiste 5 anni all'esterno nel clima dell'Europa centrale
- Fornisce una protezione aggiuntiva contro gli agenti chimici all'etichetta sottostante



Lamine protettive Helatag.

MATERIALE	Materiale 323, Polivinilidene Fluoruro, trasparente (323)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +140 °C
Temp. di applicazione	da +10 °C
Adesivo	Acrilico
Spessore foglio	25 µm
Proprietà chimiche materiale	Eccellente resistenza ad acqua, raggi UV, agenti atmosferici, solventi a base di petrolio.
Ribbon consigliato	TT822OUT
Stampante a trasferimento termico	TT431, TT4030

RoHS ✓



ARTICOLO	Largh. (W)	Altezza (H)	Largh. liner (WL)	Etichette per riga	Cont. conf.	Colore	UNS
TAG0638TL2-323-CL	43,2	11,4	94,9	2 Pz.	5.000 Pz.	Trasparente (CL)	596-38321
TAG1351TL1-323-CL	55,9	17,8	62,0	1 Pz.	2.000 Pz.	Trasparente (CL)	596-51321
TAG2551TL1-323-CL	55,9	30,5	62,0	1 Pz.	1.000 Pz.	Trasparente (CL)	596-52321
TAG3863TL1-323-CL	68,6	43,2	75,0	1 Pz.	1.000 Pz.	Trasparente (CL)	596-63321

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Aggiungi i prodotti alla tua wishlist!

www.HT.click/49-525



HellermannTyton