



Fascettatura senza sfridi fino a Ø 100 mm

Autotool System 3080

Autotool System 3080 è un sistema di fascettatura automatica progettato per velocizzare le operazioni di legatura senza lasciare sfridi.

Si può adattare rapidamente ai diversi diametri dei fasci (fino a 100 mm) grazie a tre diverse misure di ganasce facilmente intercambiabili.

L'Autotool System 3080 è adatto ad applicazioni statiche o flessibili grazie al kit da banco o al supporto sospeso.

L'ATS3080 è facilmente integrabile in sistemi completamente automatizzati. Speciali ganasce sono state progettate per la legatura di ancoraggi e basette in sistemi completamente automatizzati.

Caratteristiche del prodotto

- Sistema automatico di fascettatura (necessita di alimentatore)
- Alimentatore 3080 - Input: 240/150 VAC, 50/60 Hz; Output: 48 VDC, max 150 W
- Fascettatura di qualità senza sfridi con diametro fino a 100 mm con taglio a filo
- Fornita di ganasce per 3 diversi diametri: 30, 50, 100 mm
- Tempo di ciclo da 1,1 a 2,4 sec., in base al diametro di legatura
- Utilizzabile con supporto sospeso oppure con montaggio da banco
- Integrabile in una linea di produzione completamente automatizzata
- Una volta fissata, la fascetta viene tagliata a filo e senza imperfezioni e sfridi
- Legatura di ancoraggi con ganasce speciale da Ø 50 mm



www.HellermannTyton.it/ATS3080-cat23



Autotool System 3080.



Autotool System 3080 con tre diverse ganasce - per ottimizzare il ciclo di legatura su diversi diametri.

ARTICOLO	Descrizione	UNS
ATS3080	Autotool System 3080	102-00000
Power pack 3080	Alimentatore Power Pack	102-00100

Soggette a modifiche tecniche.



Alimentatore 3080.

Alimentazione	Elettrica
Tempo di ciclo	1,1 - 2,4 secondi, a seconda del diametro di legatura
Peso	2,068 kg
Impostazione tensionatura	Regolabile

RoHS

