



Tubo termorretrátil 2:1 em mini-caixa

HIS-PACK

O HIS-PACK é utilizado para isolamento elétrico com alto nível de proteção contra corrosão e abrasão mecânica.

Características e Benefícios

- Poliolefina reticulada, parede fina e flexível
- Prática caixa dispensadora com tabela mostrando os tamanhos de aplicação disponíveis
- Disponível em cores: preto, vermelho, azul, transparente e amarelo/verde.
- 10 tamanhos de 1,2mm a 25,4mm
- A cor transparente é livre de halogéneo



HIS Pack - Caixa dispensadora de tubos termorretráteis 2:1. Ideal para o efeito.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	2:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +125 °C
Temp. Mín. de Retração	+100 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm
Flamabilidade	UL224 VW-1 (exceto transparente)

RoHS ✓



Tubo termorretrátil 2:1




TIPO	Ø Mín. Fornecido	Tamanho (Imperial)	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Auto extingüível	Ferram.	Código
HIS-PACK-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Azul (BU)	Sim	30	300-30126
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Preto (BK)	Sim	30	300-30120
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Transparente (CL)	Não	30	300-30123
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	10 m	Vermelho (RD)	Sim	30	300-30122
HIS-PACK-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Azul (BU)	Sim	30	300-30166
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Preto (BK)	Sim	30	300-30160
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Transparente (CL)	Não	30	300-30163
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	10 m	Vermelho (RD)	Sim	30	300-30162
HIS-PACK-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Azul (BU)	Sim	30	300-30246
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Preto (BK)	Sim	30	300-30240
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Transparente (CL)	Não	30	300-30243
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	10 m	Vermelho (RD)	Sim	30	300-30242

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



Tubo termorretrátil 2:1 em mini-caixa

HIS-PACK

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Tamanho (Imperial)	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Auto extinguível	Ferram.	Código
HIS-PACK-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Azul (BU)	Sim	30	300-30326
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Preto (BK)	Sim	30	300-30320
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Transparente (CL)	Não	30	300-30323
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	300-30327
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	10 m	Vermelho (RD)	Sim	30	300-30322
HIS-PACK-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Azul (BU)	Sim	30	300-30486
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Preto (BK)	Sim	30	300-30480
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Transparente (CL)	Não	30	300-30483
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	300-30487
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	10 m	Vermelho (RD)	Sim	30	300-30482
HIS-PACK-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Azul (BU)	Sim	30	300-30646
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Preto (BK)	Sim	30	300-30640
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Transparente (CL)	Não	30	300-30643
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	300-30647
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	5 m	Vermelho (RD)	Sim	30	300-30642
HIS-PACK-9.5/4.7	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Azul (BU)	Sim	30	300-30956
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Preto (BK)	Sim	30	300-30950
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Transparente (CL)	Não	30	300-30953
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	300-30957
	9,5	3/8 "	4,7	0,60	5 m	Vermelho (RD)	Sim	30	300-30952
HIS-PACK-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Azul (BU)	Sim	30	300-31276
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Preto (BK)	Sim	30	300-31270
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Transparente (CL)	Não	30	300-31273
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	300-31277
	12,7	1/2 "	6,4	0,60	5 m	Vermelho (RD)	Sim	30	300-31272
HIS-PACK-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Azul (BU)	Sim	30	300-31906
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Preto (BK)	Sim	30	300-31900
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Transparente (CL)	Não	30	300-31903
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	300-31907
	19,1	3/4 "	9,5	0,80	5 m	Vermelho (RD)	Sim	30	300-31902
HIS-PACK-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Azul (BU)	Sim	30	300-32546
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Preto (BK)	Sim	30	300-32540
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Transparente (CL)	Não	30	300-32543
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	300-32547
	25,4	1 "	12,7	0,90	5 m	Vermelho (RD)	Sim	30	300-32542

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.