



### Tubo termorretrátil 3:1 em mini-caixa

#### HIS-3

O HIS-3 é utilizado para isolamento elétrico com alto nível de proteção contra abrasão mecânica.

#### Características e Benefícios

- Tubo sem adesivo em práticas caixas dispensadoras
- Alto grau de retração 3:1
- Adapta-se a dimensões de cabo altamente variáveis
- Apenas 7 tamanhos para faixa de diâmetro de aplicação de 1 mm a 20 mm, reduz o stock a metade
- A cor transparente é livre de halogéneo



HIS-3 - Caixa dispensadora de tubos termorretráteis 3:1. Versátil.

<b>MATERIAL</b>	Polioléfina reticulada (PO-X)
<b>Taxa de Encolhimento</b>	3:1
<b>Temp. de Trabalho</b>	-55 °C a +135 °C
<b>Temp. Mín. de Retração</b>	+100 °C
<b>Varição Longitudinal após encolhimento</b>	+/-5%
<b>Rigidez Dielétrica</b>	32 kV/mm
<b>Flamabilidade</b>	UL224 VW-1 (exceto transparente)
<b>Classe de Isolamento</b>	B (VDE 0530)

RoHS



Tubo termorretrátil 3:1




TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Compr. do Rolo	Cor	Auto extingüível	Ferram.	Código
HIS-3-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Azul (BU)	Sim	30	308-30156
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Preto (BK)	Sim	30	308-30150
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Transparente (CL)	Não	30	308-30153
	1,6	0,5	0,45	10,0 m	10 m	Vermelho (RD)	Sim	30	308-30152
HIS-3-3/1	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Azul (BU)	Sim	30	308-30306
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Preto (BK)	Sim	30	308-30300
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Transparente (CL)	Não	30	308-30303
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	308-30307
	3,2	1,0	0,55	10,0 m	10 m	Vermelho (RD)	Sim	30	308-30302

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



### Tubo termorretrátil 3:1 em mini-caixa

#### HIS-3

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Compr. do Rolo	Cor	Auto extingüível	Ferram.	Código
HIS-3-6/2	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Azul (BU)	Sim	30	308-30606
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Preto (BK)	Sim	30	308-30600
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Transparente (CL)	Não	30	308-30603
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	308-30607
	6,4	2,0	0,65	5,0 m	5 m	Vermelho (RD)	Sim	30	308-30602
HIS-3-9/3	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Azul (BU)	Sim	30	308-30906
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Preto (BK)	Sim	30	308-30900
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Transparente (CL)	Não	30	308-30903
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	308-30907
	9,5	3,0	0,75	5,0 m	5 m	Vermelho (RD)	Sim	30	308-30902
HIS-3-12/4	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Azul (BU)	Sim	30	308-31206
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Preto (BK)	Sim	30	308-31200
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Transparente (CL)	Não	30	308-31203
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	308-31207
	12,7	4,0	0,80	5,0 m	5 m	Vermelho (RD)	Sim	30	308-31202
HIS-3-18/6	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Azul (BU)	Sim	30	308-31806
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Preto (BK)	Sim	30	308-31800
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Transparente (CL)	Não	30	308-31803
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	308-31807
	19,1	6,0	0,90	4,0 m	4 m	Vermelho (RD)	Sim	30	308-31802
HIS-3-24/8	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Azul (BU)	Sim	30	308-32406
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Preto (BK)	Sim	30	308-32400
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Transparente (CL)	Não	30	308-32403
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	308-32407
	25,4	8,0	1,00	3,0 m	3 m	Vermelho (RD)	Sim	30	308-32402

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.