



Tubo termorretrátil 3: 1 em saco

HIS-3 BAG

Os tubos HIS-3 BAG são usados para isolamento e proteção de cabos e conectores

Características e Benefícios


- Tubo de parede fina flexível feito de poliolefina reticulada
- Alta taxa de retração 3:1
- Embalagem pequena e prática com 10 peças pré-cortadas de 200 mm
- Adapta-se a diâmetros de cabo altamente variáveis



HIS-3 BAG disponível em sete cores e quatro tamanhos.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	3:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. de Retração	+100 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%
Rigidez Dielétrica	32 kV/mm
Flamabilidade	UL224 VW-1 (exceto transparente)

RoHS ✓



Tubo termorretrátil 3:1



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Cont. da emb.	Cor	Auto extingüível	Ferram.	Código
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Peças	Azul (BU)	Sim	30	308-30161
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Peças	Castanho (BN)	Sim	30	308-30163
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Peças	Cinza (GY)	Sim	30	308-30162
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Peças	Preto (BK)	Sim	30	308-30151
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Peças	Transparente (CL)	Não	30	308-30164
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Peças	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	308-30165
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 Peças	Vermelho (RD)	Sim	30	308-30160

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.



Tubo termorretrátil 3: 1 em saco

HIS-3 BAG

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Cont. da emb.	Cor	Auto extinguível	Ferram.	Código
HIS-3-BAG-3/1	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Peças	Azul (BU)	Sim	30	308-30312
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Peças	Castanho (BN)	Sim	30	308-30314
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Peças	Cinza (GY)	Sim	30	308-30313
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Peças	Preto (BK)	Sim	30	308-30310
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Peças	Transparente (CL)	Não	30	308-30315
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Peças	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	308-30316
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 Peças	Vermelho (RD)	Sim	30	308-30311
HIS-3-BAG-6/2	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Peças	Azul (BU)	Sim	30	308-30612
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Peças	Castanho (BN)	Sim	30	308-30614
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Peças	Cinza (GY)	Sim	30	308-30613
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Peças	Preto (BK)	Sim	30	308-30610
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Peças	Transparente (CL)	Não	30	308-30615
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Peças	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	308-30617
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 Peças	Vermelho (RD)	Sim	30	308-30611
HIS-3-BAG-12/4	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Peças	Azul (BU)	Sim	30	308-31212
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Peças	Castanho (BN)	Sim	30	308-31214
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Peças	Cinza (GY)	Sim	30	308-31213
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Peças	Preto (BK)	Sim	30	308-31210
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Peças	Transparente (CL)	Não	30	308-31215
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Peças	Verde-Amarelo (GNYE)	Sim	30	308-31217
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 Peças	Vermelho (RD)	Sim	30	308-31211

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.