



Tubo termorretrátil de até 4:1 - tiras de 1 m

TREDUX MA47 - parede média com adesivo

Adequado para isolamento e proteção de conexões e terminações de cabos de baixa tensão.

Características e Benefícios

- Tubo termorretrátil de parede média
- revestimento adesivo termofusível para proteção contra humidade e intempéries
- Tubos termorretráteis de 1 m numa prática caixa de cartão
- Todos os tubos podem ser vendidos à tira de 1 metro ou à caixa inteira



TREDUX MA47 em caixa de cartão para expositor.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	até 4:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +110 °C
Ponto de amolecimento do adesivo	+85 °C
Temp. Mín. de Retração	+120 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.
Rigidez Dielétrica	15 kV/mm
Classe de Isolamento	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓



Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Cont. da emb.	Cor	Ferram.	Código
TREDUX-MA47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	6 Peças	Preto (BK)	30;32	323-50120
TREDUX-MA47-19/6	19,0	6,0	2,40	1,0 m	10 Peças	Preto (BK)	30;32	323-50190
TREDUX-MA47-30/8	30,0	8,0	2,60	1,0 m	6 Peças	Preto (BK)	30;32	323-50300
TREDUX-MA47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	4 Peças	Preto (BK)	30;32	323-50400
TREDUX-MA47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	2 Peças	Preto (BK)	30;32	323-50500
TREDUX-MA47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	2 Peças	Preto (BK)	30;32	323-50630
TREDUX-MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	2 Peças	Preto (BK)	30;32	323-50750
TREDUX-MA47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	1 Peça	Preto (BK)	30;32	323-50950

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.