



Tubos termorretráteis até 4:1 - 1 m de comprimento

TREDUX HA47 - parede grossa com adesivo

A sua robustez e resistência aos fatores ambientais tornam o TREDUX de parede grossa adequado para aplicações expostas e juntas e terminações de cabos subterrâneas.

Características e Benefícios

- Tubo de poliolefina de parede grossa com adesivo
- Servido em tiras de 1 m em caixa de cartão para expor
- Permite a venda à unidade ou à caixa inteira



TREDUX HA47 - aplicação subterrânea.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	até 4:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +110 °C
Temp. Mín. de Retração	+120 °C
Ponto de amolecimento do adesivo	+85 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓



Tubo termo-encolhível 4:1 com adesivo



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Cont. da emb.	Cor	Ferram.	Código
TREDUX-HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	10 Peças	Preto (BK)	32	321-50190
TREDUX-HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	5 Peças	Preto (BK)	32	321-50330
TREDUX-HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	4 Peças	Preto (BK)	32	321-50450
TREDUX-HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	2 Peças	Preto (BK)	32	321-50510
TREDUX-HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	1 Peça	Preto (BK)	32	321-50680
TREDUX-HA47-85/25	85,0	25,4	4,30	1,0 m	1 Peça	Preto (BK)	32	321-50850

Ferramentas recomendadas: 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.