



Tubo termorretrátil 2: 1 - Autoextinguível

TCN20 - parede fina, retração rápida, baixa temperatura de retração

O TCN20 é adequado para uma ampla gama de aplicações, como isolamentos elétricos, proteção mecânica e agrupamento de cabos.

Características e Benefícios

- Tubo de poliolefina de parede fina de uso geral
- Autoextinguível, UL224 VW-1, CSA
- Contraí rapidamente
- Baixa temperatura de contração



Tubo termorretrátil TCN20.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	2:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +125 °C
Temp. Mín. de Retração	+100 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm
Flamabilidade	UL224 VW-1
Auto extingüível	Sim

RoHS



Tubo termorretrátil 2:1

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Tamanho (Imperial)	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Ferram.	Código
TCN20-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,30	300 m	Preto (BK)	30	300-73010
TCN20-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,35	300 m	Preto (BK)	30	300-73020
TCN20-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,45	300 m	Preto (BK)	30	300-73030
TCN20-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,45	300 m	Preto (BK)	30	300-73040
TCN20-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	300 m	Preto (BK)	30	300-73050
TCN20-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,55	300 m	Preto (BK)	30	300-73060
TCN20-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,55	100 m	Preto (BK)	30	300-73070
TCN20-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,65	100 m	Preto (BK)	30	300-73080
TCN20-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,80	60 m	Preto (BK)	30	300-73090
TCN20-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,90	60 m	Preto (BK)	30	300-73100
TCN20-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	30 m	Preto (BK)	30	300-73110
TCN20-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,15	30 m	Preto (BK)	30	300-73120

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.