



Tubo termorretrátil 3:1 - Autoextinguível

TCN20 sobreexpandido

Aplicações de proteção mecânica e elétrica para peças com grandes variações de diâmetro. Este tubo de retração rápida torna-o adequado para altos volumes de produção.

Características e Benefícios

- Tubo de poliolefina sobreexpandido de parede fina
- Autoextinguível e baixa temperatura de retração
- Altamente retardante de chamas, UL224 VW-1



Tubo termorretrátil TCN20 sobreexpandido.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	3:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +125 °C
Temp. Mín. de Retração	+100 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm
Flamabilidade	UL224 VW-1
Auto extingüível	Sim

RoHS



Tubo termorretrátil 3:1

TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Ferram.	Código
TCN20-2.4/0.8	2,4	0,8	0,40	300 m	Preto (BK)	30	300-73130
TCN20-3.2/1.2	3,2	1,2	0,50	300 m	Preto (BK)	30	300-73140
TCN20-4.8/1.6	4,8	1,6	0,50	300 m	Preto (BK)	30	300-73150
TCN20-6.6/2.4	6,6	2,4	0,55	300 m	Preto (BK)	30	300-73160
TCN20-9.5/3.2	9,5	3,2	0,65	100 m	Preto (BK)	30	300-73170
TCN20-12.7/4.8	12,7	4,8	0,75	100 m	Preto (BK)	30	300-73180
TCN20-19.0/6.4	19,0	6,4	0,75	60 m	Preto (BK)	30	300-73190
TCN20-25.4/9.5	25,4	9,5	0,80	60 m	Preto (BK)	30	300-73200
TCN20-38.0/12.7	38,0	12,7	0,95	30 m	Preto (BK)	30	300-73210

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.