

Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e transparente

TF24

Protege marcadores de fios e cabos sujeitos a pressões, permitindo a inspeção de cada item coberto. Protege os componentes eletrônicos, permitindo a sua identificação e inspeção.

Características e Benefícios

- Tubo de poliolefina flexível e transparente
- Protege perfeitamente a marcação de identificação
- Sem halogéneo
- Boa resistência mecânica e química
- Aprovação VG e aprovações industriais adicionais




Tubo transparente TF24 com grau de retração 2:1.

Corte à medida disponível mediante pedido. Por favor, contacte-nos!

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	2:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. de Retração	+110 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5% máx.
Rigidez Dielétrica	30 kV/mm



Tubo termorretrátil 2:1



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Tamanho (Imperial)	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Designação de acordo com a norma-VG	Ferram.	Código
TF24-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,41	100 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 001 M	30	309-40123
TF24-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,43	100 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 002 M	30	309-40163
TF24-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,51	100 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 003 M	30	309-40243
TF24-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	100 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 004 M	30	309-40323
TF24-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 005 M	30	309-50483
TF24-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 006 M	30	309-50643
TF24-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	50 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 007 M	30	309-40953
TF24-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	50 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 008 M	30	309-41273
TF24-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	50 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 009 M	30	309-31903
TF24-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,89	50 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 010 M	30	309-32543
TF24-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 011 M	30	309-33813
TF24-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 012 M	30	309-35083
TF24-76.2/38.1	76,2	3 "	38,1	1,27	30 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 013 M	30	309-37603
TF24-101.6/50.8	101,6	4 "	50,8	1,40	15 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 B 014 M	30	309-31023

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.