



Tubo termorretrátil 3:1 - flexível e transparente

TF34

Protege marcadores de fios e cabos sujeitos a pressões, permitindo a inspeção de cada item coberto. Protege os componentes eletrônicos, permitindo a sua identificação e inspeção.

Características e Benefícios

- Tubo de poliolefina flexível e transparente
- Protege perfeitamente a marcação de identificação
- Poucos tamanhos cobrem uma ampla gama de diâmetros, permitindo stock reduzido
- Sem halogéneo



Tubo transparente TF34 com relação de encolhimento 3:1, permitindo uma ampla gama de aplicações.

Corte à medida disponível mediante pedido. Por favor, contacte-nos!

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	3:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temp. Mín. de Retração	+110 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	-5% máx.
Rigidez Dielétrica	46 kV/mm

HF

RoHS



Tubo termorretrátil 3:1



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Ferram.	Código
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Transparente (CL)	30	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	Transparente (CL)	30	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Transparente (CL)	30	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Transparente (CL)	30	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Transparente (CL)	30	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Transparente (CL)	30	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Transparente (CL)	30	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Transparente (CL)	30	333-34003

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.