



MA47 - parede média com adesivo

MA47 - Parede média com adesivo

Isolamento e proteção de juntas e terminações de cabos de baixa tensão aéreos e subterrâneos.

Características e Benefícios

- Tubos de parede média com características de isolamento robustas
- Tubos termorretráteis para aplicações em cabos aéreos e subterrâneos
- Protege as juntas e terminações dos cabos em aplicações de baixa tensão
- Revestido no interior com adesivo termoplástico
- Protege os cabos contra a humidade e os danos ambientais após a retração



MA47 para acima e abaixo do solo.

Corte à medida disponível mediante pedido. Por favor, contacte-nos!

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	até 4:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +110 °C
Temp. Mín. de Retração	+120 °C
Ponto de amolecimento do adesivo	+85 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.
Rigidez Dielétrica	15 kV/mm
Classe de Isolamento	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓



Tubo termorretrátil 4:1 com adesivo



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Cor	Ferram.	Código
MA47-8/2	8,0	2,0	1,80	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-20080
MA47-12/3	12,0	3,0	1,80	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-20120
MA47-19/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-20190
MA47-30/8	33,0	8,0	2,60	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-20300
MA47-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-20400
MA47-50/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-20500
MA47-63/19	65,0	19,0	2,90	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-20630
MA47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-20750
MA47-95/30	95,0	25,0	3,60	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-20950
MA47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-21150
MA47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Preto (BK)	30;32	323-21400

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.