



Tubo termorretrátil 2: 1 - retardante de chama

TR27

O TR27 é usado em aplicações onde as emissões tóxicas decorrentes de um incêndio devem ser minimizadas, por ex. para edifícios densamente povoados ou áreas sensíveis à segurança, como túneis, hospitais, escolas, teatros, veículos de transporte em massa e centros informáticos.

Características e Benefícios

- Tubo de poliolefina flexível de parede fina
- Disponível opcionalmente com adesivo ou como versão de parede espessa (SR27)
- Sem halogéneos e com excelentes propriedades retardantes de chama
- Risco de incêndio limitado
- Baixa produção de gases tóxicos e ácidos corrosivos
- Baixa produção de fumo
- Cumpre várias normas industriais



TR27 é ideal para áreas de segurança sensível.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Taxa de Encolhimento	2:1
Temp. de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Temp. Mín. de Retração	+115 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	+5%/-10% máx.
Rigidez Dielétrica	15 kV/mm
Auto extingüível	Sim

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



Tubo termorretrátil 2:1



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Tamanho (Imperial)	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Ferram.	Código
TR27-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,51	150 m	Preto (BK)	30	315-50320
TR27-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,51	60 m	Preto (BK)	30	315-50480
TR27-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,64	60 m	Preto (BK)	30	315-50640
TR27-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,64	60 m	Preto (BK)	30	315-50950
TR27-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,64	60 m	Preto (BK)	30	315-51270
TR27-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,76	60 m	Preto (BK)	30	315-51900
TR27-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,51	60 m	Preto (BK)	30	315-52540
TR27-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	1,02	60 m	Preto (BK)	30	315-53810
TR27-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	1,14	60 m	Preto (BK)	30	315-55100

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.

EN 45545-2

Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.