



Tubo termorretrátil 2:1 - Elastómero

SE28

O SE28 é utilizado para a proteção a longo prazo de cabos e cablagens em equipamento militar, desportos motorizados e aviação.

Características e Benefícios

- Tubos termorretráteis elastoméricos flexíveis e de elevado desempenho
- Utilizados em aplicações aeroespaciais, de defesa, ferroviárias e automóveis
- Resistente ao gasóleo, aos fluidos de aviação e hidráulicos
- Proporciona uma proteção fiável contra a abrasão e os danos mecânicos
- Muito adequado para proteger cabos e cablagens
- Para aplicações a altas temperaturas até 150 °C



SE28 - Tubo termorretrátil de elastómero de alto desempenho resistente a diesel 2:1.

MATERIAL	Elastómero reticulado (POA)
Taxa de Encolhimento	2:1
Temp. de Trabalho	-75 °C a +150 °C
Temp. Mín. de Retração	+170 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm
Auto extingüível	Sim



Tubo termorretrátil 2:1



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Compr. do Rolo	Cor	Designação de acordo com a norma-VG	Ferram.	Código
SE28 3.2/1.6	3,2	1,6	0,75	150 m	Preto (BK)	VG 95343 T05 D 001 A	30	342-20000
SE28 4.8/2.4	4,8	2,4	0,85	60 m	Preto (BK)	VG 95343 T05 D 002 A	30	342-20010
SE28 6.4/3.2	6,4	3,2	0,90	60 m	Preto (BK)	VG 95343 T05 D 003 A	30	342-20020
SE28 9.5/4.8	9,5	4,8	1,00	60 m	Preto (BK)	VG 95343 T05 D 004 A	30	342-20030
SE28 12.7/6.4	12,7	6,4	1,20	60 m	Preto (BK)	VG 95343 T05 D 005 A	30	342-20040
SE28 19.0/9.5	19,0	9,5	1,45	30 m	Preto (BK)	VG 95343 T05 D 006 A	30	342-20050
SE28 25.4/12.7	25,4	12,7	1,80	30 m	Preto (BK)	VG 95343 T05 D 007 A	30	342-20060
SE28 38.0/19.0	38,0	19,0	2,40	30 m	Preto (BK)	VG 95343 T05 D 008 A	30	342-20070
SE28 51.0/25.4	51,0	25,4	2,80	30 m	Preto (BK)	VG 95343 T05 D 009 A	30	342-20080
SE28 76.0/38.0	76,0	38,0	3,20	15 m	Preto (BK)	VG 95343 T05 D 010 A	30	342-20090
SE28 101.2/51.0	102,0	51,0	3,60	10 m	Preto (BK)	VG 95343 T05 D 011 A	30	342-20100

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.