



Tubo termorretrátil 2:1 - PVDF

TK20

As aplicações típicas deste tubo translúcido são onde o desempenho em alta temperatura é necessário. Também é muito adequado para aplicações que requerem inspeção visual de componentes cobertos, ou se for necessária uma superfície de baixa fricção. O TK20 também é usado como travão de óleo para cabos de energia. Este tubo termorretrátil translúcido de parede fina é frequentemente usado para aplicações químicas.

Características e Benefícios

- Tubo termorretrátil semi-rígido feito de PVDF
- Parede fina e resistente
- Para aplicações de alta temperatura
- Muito boa resistência mecânica, resistência à abrasão e resistência química
- Cumpre vários padrões industriais
- Autoextinguível, listado UL 224 VW-1



TK20 é frequentemente usado em aplicações químicas.

MATERIAL	Fluoreto de polivinilideno (PVDF)
Taxa de Encolhimento	2:1
Temp. de Trabalho	-55 °C a +175 °C
Temp. Mín. de Retração	+170 °C
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-10% máx
Rigidez Dielétrica	30 kV/mm
Flamabilidade	UL224 VW-1
Auto extingüível	Sim



Tubo termorretrátil 2:1



TIPO	Ø Mín. Fornecido	Tamanho (Imperial)	Ø d máx. Contraído	Parede (WT)	Comp. (L)	Cor	Designação de acordo com a norma-VG	Ferram.	Código
TK20-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,25	1,2 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 F 001 M	30	331-00129
TK20-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,25	1,2 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 F 002 M	30	311-00169
TK20-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,25	1,2 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 F 003 M	30	311-00249
TK20-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,25	1,2 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 F 004 M	30	311-00329
TK20-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,25	1,2 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 F 005 M	30	311-00489
TK20-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,30	1,2 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 F 006 M	30	311-00649
TK20-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,75	0,30	1,2 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 F 007 M	30	311-00959
TK20-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,30	1,2 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 F 008 M	30	311-01279
TK20-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,43	1,2 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 F 009 M	30	311-01909
TK20-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,48	1,2 m	Transparente (CL)	VG 95343 T05 F 010 M	30	311-02549
TK20-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	0,51	1,2 m	Transparente (CL)	-	30	311-03819
TK20-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	0,51	1,2 m	Transparente (CL)	-	30	311-05089

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.