

Formas Corrugadas de Baixo Perfil

Helashrink Série 313C, com lábio adaptador

Características e Benefícios

- · Para adaptadores com ranhuras circulares para fornecer alívio de tensão
- Excelente vedação ambiental com adesivo
- O design corrugado permite flexibilidade para diferentes ângulos de saída de cabo

Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.




Isolamento

Série 313C722-774 fornecida / totalmente retraída.



a: Forma expandida (fornecida)



b: Forma totalmente retraída (após aquecimento)

	ØH mín.	ØH máx.	ØJ mín.	ØJ máx.	Ρ±	R	JO ±	w	В	Τ±			
TIPO	Α	b	a	В	10%	máx.	10 %	mín.	nom.	0.5	S ± 0.5	Ferram.	Código
313C722-9	14,2	6,9	11,1	4,8	120,6	21,1	17,3	1,5	62,4	1,3	1,5	30;32	422-00001
313C732-9	22,4	11,7	17,7	8,1	133,3	26,5	19,8	1,5	67,8	1,3	1,5	30;32	422-00101
313C743-9	34,0	17,5	26,9	12,7	146,0	32,7	22,3	1,5	73,4	1,3	1,8	30;32	422-00201
313C753-9	44,2	22,3	36,5	17,5	158,7	37,8	25,4	1,5	78,2	1,3	1,8	30;32	422-00302
313C764-9	53,8	40,6	45,7	22,3	171,4	42,9	28,4	1,5	82,8	2,0	1,8	30;32	422-00400
313C774-9	77,2	40,6	54,6	22,8	236,2	62,2	25,4	1,5	138,4	2,0	2,0	30;32	422-00501

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Para estas formas moldadas, está disponível uma vasta gama de combinações de materiais/adesivos. Consultar o catálogo de formas moldadas.