



Fita de Adesivo Termofusível para Tubos e Formas Termorretráteis

HMT200A

Projetado para uso com tubos e peças moldadas termorretráteis.

Características e Benefícios

- A fita de adesivo termofusível flui quando aquecida para vedar contra a humidade
- Para tubos e peças moldadas termorretráteis



HMT200A-Fita.

Para informações sobre materiais / adesivos, consultar a página 297, 298.




Fita de Adesivo Termofusível HMT200A para vedação contra humidade.

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| MATERIAL | Etilenovinilacetato (EVA) |
| Temp. de Trabalho | -55 °C a +105 °C |

HF ✓

RoHS ✓



| TIPO | Espessura (T) | Largura (W) | Cor | Compr. do Rolo | Ferram. | Código |
|---------|---------------|-------------|------------------|----------------|---------|-----------|
| HMT200A | 0,25 | 25,0 | Translúcido (TT) | 10 m | 30;32 | 354-02260 |
| | 0,25 | 25,0 | Translúcido (TT) | 50 m | 30;32 | 354-02259 |

Ferramentas recomendadas: 30=H6100, 32=CHG900. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.