



Adesivo de Dois Componentes para Tubos e Formas Termorretráteis

V9500

Características e Benefícios

- Adesivo epóxi de dois componentes de alto desempenho
- Muito resistente à maioria dos solventes e combustíveis, mesmo em temperaturas elevadas
- Dois pacotes diferentes disponíveis
- V9500 disponível em bolsas de 10g para mistura manual
- Conjunto de processamento: lixa, tigela pequena e espátula de madeira
- Ligação de alto desempenho
- Cumpre os requisitos militares para componentes termorretráteis para cablagens



Adesivo epóxi de dois componentes V9500.

Para informações
sobre materiais /
adesivos, consultar
a página 297, 298.



A pistola aplicadora V9500 garante o revestimento limpo e preciso de acessórios especiais.

MATERIAL	Resina epóxi (EP)
Cor	Preto (BK)
Temp. Cura	+135 °C
Tempo de Cura	24 horas a +25°C, 2 horas a +85° C
Temp. de Trabalho	-75 °C a +150 °C

RoHS

TIPO	Descrição	Designação de acordo com a norma-VG	Ferram.	Código
V9500 Epoxy Kit	5 x saquetas de 10g (50g), 5 x potes de mistura, 5 x espátulas, 5 x lixas	-	30	627-95000
	1 x cartucho duplo, 5 x potes de mistura, 5 x espátulas, 5 x lixas	VG 95343 T15 A 002 B	30	627-95001
V9500 Epoxy Cartridge	Cartucho de adesivo de dois componentes	-	30	627-95002
V9500 Applicator Gun	Pistola doseadora	VG 95343 T15 DA	-	627-95003
V9500 Applicator Nozzle	Boquilha misturadora	VG 95343 T15 MA	-	627-95004

Ferramentas recomendadas: 30=H6100. Para mais informações sobre ferramentas, consulte o capítulo Ferramentas de aplicação na página 572.

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.