



Tubos não metálicos

HG-LW PA6 Light

Tubo flexível corrugado de parede fina para construção de máquinas, construção de fábricas, quadros elétricos e de controlo, edifícios públicos.

Características e Benefícios

- Peso leve
- Muito flexível e boa resistência à fadiga
- Raio de curvatura pequeno
- Alta resistência ao impacto e recupera quando esmagado
- Altamente resistente a solventes e óleos
- Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
- Cor: preto; cinza (RAL 7031) a pedido




HelaGuard HG-LW é muito leve e flexível.

MATERIAL	Poliamida 6 (PA6)
Temp. de Trabalho	-40 °C a +120 °C
Temperatura de trabalho em Movimento	-20 °C a +100 °C
Flamabilidade	EN IEC 61386

HF ✓

RoHS ✓



Tubo não metálico HelaGuard

TIPO	Nominal Ø	Ø NW	Ø Externo (OD)	Ø Interno (ID)	Raio de Curvatura mín. (R)	Peso	Compr. do Rolo	Cor	Código
HG-LW10	10	7,5	10,0	6,5	15	18 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11200
HG-LW11	11	8,5	11,5	8,3	20	22 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11201
HG-LW13	13	10	13,0	10,0	25	24 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11202
HG-LW16	16	12	15,8	12,0	35	36 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11203
HG-LW21	21	17	21,2	16,9	40	56 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11204
HG-LW28	28	23	28,5	23,0	45	90 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11205
HG-LW34	34	29	34,5	28,3	55	110 g/m	50 m	Preto (BK)	166-11206
HG-LW42	42	36	42,5	35,7	65	150 g/m	25 m	Preto (BK)	166-11207
HG-LW54	54	48	54,5	47,4	80	200 g/m	25 m	Preto (BK)	166-11208
HG-LW67	67	56	67,2	56,5	110	310 g/m	10 m	Preto (BK)	166-11209

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Cor cinzenta disponível sob pedido. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.



Nota importante! Esta aprovação pode não se aplicar a todos os produtos que aparecem nesta página. Por favor verifique o nosso site para confirmar as aprovações.