

## Tubos não metálicos

### HG-DC Fenda dupla

Tubo corrugado de fenda dupla para adaptação / reparação usado em painéis de controlo, construção de máquinas, construção de fábricas.

#### Características e Benefícios

- Pode ser aberto e fechado repetidamente
- Os cabos podem ser inseridos lateralmente
- Resistente à abrasão
- Sem halogéneo, enxofre ou fósforo
- Cor: preto




Tubo de duas partes HelaGuard HG-DC.

Para mais informações sobre a nossa gama completa de tubos e acessórios HelaGuard, consulte o nosso catálogo HelaGuard.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>MATERIAL</b>          | Poliamida 6 (PA6) |
| <b>Temp. de Trabalho</b> | -40 °C a +120 °C  |
| <b>Flamabilidade</b>     | UL94 HB           |

HF ✓

RoHS ✓



Tubo não metálico HelaGuard

| TIPO    | Nominal Ø | Ø NW | Ø Externo (OD) | Ø Interno (ID) | Raio de Curvatura mín. (R) | Peso    | Compr. do Rolo | Cor        | Código    |
|---------|-----------|------|----------------|----------------|----------------------------|---------|----------------|------------|-----------|
| HG-DC11 | 11        | 8,5  | 11,5           | 6,2            | 70                         | 37 g/m  | 50 m           | Preto (BK) | 166-11800 |
| HG-DC13 | 13        | 10   | 12,9           | 7,9            | 75                         | 46 g/m  | 50 m           | Preto (BK) | 166-11801 |
| HG-DC16 | 16        | 12   | 16,2           | 10,3           | 100                        | 72 g/m  | 50 m           | Preto (BK) | 166-11802 |
| HG-DC21 | 21        | 17   | 21,0           | 13,7           | 120                        | 110 g/m | 50 m           | Preto (BK) | 166-11803 |
| HG-DC28 | 28        | 23   | 28,4           | 19,8           | 170                        | 166 g/m | 50 m           | Preto (BK) | 166-11804 |
| HG-DC34 | 34        | 29   | 34,2           | 26,6           | 180                        | 180 g/m | 25 m           | Preto (BK) | 166-11805 |
| HG-DC42 | 42        | 36   | 43,5           | 32,3           | 200                        | 293 g/m | 25 m           | Preto (BK) | 166-11806 |
| HG-DC54 | 54        | 48   | 53,3           | 44,0           | 240                        | 400 g/m | 25 m           | Preto (BK) | 166-11807 |

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.