



Tubos metálicos

Tubo de aço galvanizado SC

O tubo de aço flexível de uso geral oferece alta proteção mecânica e é normalmente usado em máquinas, fábricas, cablagem subterrânea, cablagem de dados e proteção de mangueiras hidráulicas ou pneumáticas.


Características e Benefícios

- Alta resistência à compressão, tração e impacto
- Muito flexível



Tubo de aço galvanizado HelaGuard SC.

MATERIAL	Aço galvanizado (GS)
Temp. de Trabalho	-100 °C a +300 °C



Tubo metálico HelaGuard

TIPO	Nominal Ø	Ø Externo (OD)	Ø Interno (ID)	Raio de Curvatura mín. (R)	Peso	Compr. do Rolo	Cor	Código
SC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	50 m	Metal (ML)	166-30100
SC12	12	13,2	10,0	30	113 g/m	50 m	Metal (ML)	166-30101
SC16	16	16,4	12,9	40	152 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30102
SC20	20	20,6	16,9	45	295 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30103
SC25	25	24,6	21,1	55	321 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30104
SC32	32	32,0	28,1	70	450 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30105
SC40	40	42,5	37,6	80	519 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30106
SC50	50	53,2	48,4	90	802 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30107

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.