

Tubos metálicos

Tubo de aço inoxidável SSC

Tubo flexível de aço inoxidável resistente à corrosão usado para proteção de cabos de sensores, tubos de instrumentação, bem como mangueiras hidráulicas e pneumáticas, principalmente em ambientes corrosivos. Normalmente usado em hospitais e clínicas.

Características e Benefícios

- Altamente resistente à ferrugem e corrosão
- Alta resistência à compressão, tração e impacto
- Muito flexível




O Tubo de aço inoxidável HelaGuard SSC oferece proteção mecânica superior em ambientes corrosivos.

Para mais informações sobre a nossa gama completa de tubos e acessórios HelaGuard, consulte o nosso catálogo HelaGuard.

MATERIAL	Aço inox tipo SS316 (SS316)
Temp. de Trabalho	-100 °C a +600 °C

HF ✓

RoHS ✓



Tubo metálico HelaGuard

TIPO	Nominal Ø	Ø Externo (OD)	Ø Interno (ID)	Raio de Curvatura mín. (R)	Peso	Compr. do Rolo	Cor	Código
SSC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30200
SSC12	12	12,3	10,0	40	126 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30201
SSC16	16	16,4	13,0	40	162 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30202
SSC20	20	20,4	16,9	45	202 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30203
SSC25	25	24,3	21,1	55	300 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30204
SSC32	32	31,7	28,1	70	340 g/m	25 m	Metal (ML)	166-30205
SSC40	40	42,1	37,6	80	410 g/m	10 m	Metal (ML)	166-30206
SSC50	50	52,8	48,4	90	516 g/m	10 m	Metal (ML)	166-30207

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.