

Tubos metálicos com revestimento de plástico

Tubo de aço galvanizado PCS, revestimento de PVC

Tubo flexível de aço galvanizado com revestimento de PVC, normalmente utilizado na construção de máquinas, fábricas e instalações elétricas.


Características e Benefícios

- Alta resistência à compressão, tração e impacto
- Muito flexível
- Boa resistência a alcalinos e ácidos
- Boa resistência a produtos químicos



HelaGuard PCS Tubo de aço galvanizado com revestimento de PVC.

MATERIAL	Aço galvanizado (GS), Policloreto de vinilo (PVC)
Temp. de Trabalho	-15 °C a +70 °C



Tubo metálico HelaGuard, revestimento de plástico

TIPO	Nominal Ø	Ø Externo (OD)	Ø Interno (ID)	Raio de Curvatura mín. (R)	Peso	Compr. do Rolo	Cor	Código
PCS10	10	10,1	6,8	25	140 g/m	50 m	Preto (BK)	166-30700
PCS12	12	14,2	10,2	30	143 g/m	50 m	Preto (BK)	166-30701
PCS16	16	17,1	13,0	40	196 g/m	25 m	Preto (BK)	166-30702
PCS20	20	21,6	16,9	45	345 g/m	25 m	Preto (BK)	166-30703
PCS25	25	26,0	21,1	55	411 g/m	25 m	Preto (BK)	166-30704
PCS32	32	34,0	28,1	60	560 g/m	25 m	Preto (BK)	166-30705
PCS40	40	44,2	37,6	80	719 g/m	25 m	Preto (BK)	166-30706
PCS50	50	55,0	48,4	90	1052 g/m	25 m	Preto (BK)	166-30707
PCS63	63	64,5	57,5	115	1091 g/m	10 m	Preto (BK)	166-30708
PCS75	75	79,2	70,0	150	1459 g/m	10 m	Preto (BK)	166-30709

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. Outros comprimentos de rolo disponíveis sob pedido. Lote de venda (MOQ) pode diferir da quantidade de embalagem.